

Moduły SFP 1.25G SFP WDM 1310/1550nm 20km

Cena brutto	**49,99 zł**
Cena netto	**40,64 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSOM0006204**
Kod producenta	**EX.6204**
Kod EAN	**5902560366204**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ (długość fali) SFP	**1310 nm**
Zasięg SFP	**20 km**
Standard SFP	**SFP**
Max. prędkość przesyłu	**1.25**
Rodzaj światłowodu	**Single-mode**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza obudowy: 0°C do 70°C (standard) -40°C do 85°C (przemysłowa)**
Pozostałe parametry	**Złącze wyjściowe: LC Rodzaj dupleksu: Falowy (WDM) Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, RoHS Certyfikaty: FCC**

Opis produktu

Wydajna para modułów SFP 1.25G BIDI 1310/1550nm 20km LC DDM

Transceivery optyczne Extralink SFP 1.25G to wysokowydajne, ekonomiczne, światłowodowe moduły SFP jednomodowe obsługujące szybkość transmisji danych 1,25 Gbps/1,0625 Gbps i zasięg transmisji do 20 km z SMF. Do transmisji światłowodowej wykorzystują włókno jednomodowe. Extralink SFP 1.25 G pracuje na fali przemiennej (Tx=1310 nm, Rx=1550 nm). Moduł optyczny SFP 1.25 G składa się z trzech sekcji: nadajnika laserowego FP, fotodiody PIN zintegrowanej z przedwzmacniaczem transimpedancyjnym (TIA) oraz jednostki sterującej MCU. Wszystkie jednomodowe wkładki SFP spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa lasera klasy I.

Jednomodowe wkładki SFP o szerokim zastosowaniu
Moduły optyczne SFP 1.25 G stosowane są w kanałach światłowodowych, Gigabit Ethernecie, interfejsach switch to switch, switched backplane applications, interfejsach router/serwer i innych systemach transmisji optycznej.

- Szybkość transmisji danych 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Zgodność z SFP MSA i SFF-8472 z gniazdem LC
- Cyfrowy monitoring diagnostyczny - kalibracja wewnętrzna lub zewnętrzna
- Kompatybilność z SONET OC-24-LR-1
- Kompatybilność z dyrektywą RoHS
- Pojedynczy zasilacz sieciowy +3.3 V