

# Moduły SFP 1.25G SFP WDM 1310/1550nm 3km SC

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **59,99 zł** |
| Cena netto | **48,77 zł** |
| Numer katalogowy | **NUEXTSOM0002220** |
| Kod producenta | **EX.2220** |
| Kod EAN | **5902560362220** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Typ (długość fali) SFP | **1310 nm** |
| Zasięg SFP | **3 km** |
| Standard SFP | **SFP** |
| Max. prędkość przesyłu | **1.25** |
| Certyfikaty | **SONET OC-24-LR-1 RoHS CE FCC** |
| Rodzaj światłowodu | **Single-mode** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura: 0°C do 70°C** |
| Pozostałe parametry | **Szybkość transmisji danych: Podwójna, 1.25 Gbps/1.063 Gbps Transmisja 3 km: 1310 nm laser FP i fotodetektor PIN Zgodność: Zgodne z SFP MSA i SFF-8472 z gniazdem SC Cyfrowe monitorowanie diagnostyczne: Kalibracja wewnętrzna lub kalibracja zewnętrzna Zasila** |

## Opis produktu

**Nadajnikoodbiornik - Transceiver Extralink SFP, komplet**

Transceivery (nadajnikoodbiorniki) SFP to wysokowydajne, ekonomiczne moduły obsługujące szybkość transmisji danych 1,25 Gbps/1,0625 Gbps i zasięg transmisji 3 km z SMF. Nadajnik składa się z trzech sekcji: nadajnika laserowego FP, fotodiody PIN zintegrowanej z przedwzmacniaczem transimpedancyjnym (TIA) oraz jednostki sterującej MCU. Wszystkie moduły spełniają wymagania bezpieczeństwa lasera klasy I.

**Zastosowanie:**

- Gigabit Ethernet
- Kanał światłowodowy
- Przełącznik na interfejs przełącznika
- Przełączane zastosowania backplane
- Interfejs router/serwer
- Inne systemy transmisji optycznej

**Extralink WDM -  kompatybilność i atrakcyjna cena!**

Nadajniki Extralink są kompatybilne z systemami SFP Multi-Source Agreement (MSA) i SFF-8472. W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, proszę odnieść się do SFP MSA.