

Moduły SFP 1.25G WDM 1310/1550nm 3km LC

Cena brutto	**57,99 zł**
Cena netto	**47,15 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSOM0006198**
Kod producenta	**EX.6198**
Kod EAN	**5902560366198**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ (długość fali) SFP	**1310 nm**
Zasięg SFP	**3 km**
Standard SFP	**SFP**
Max. prędkość przesyłu	**1.25**
Rodzaj światłowodu	**Single-mode**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura obudowy podczas pracy: 0°C do 70°C**
Pozostałe parametry	**Złącze wyjściowe: LC Rodzaj dupleksu: Falowy (WDM) Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, RoHS Certyfikaty: FCC**

Opis produktu

Para szybkich modułów SFP 1.25G WDM 1310/1550NM SM 3KM LC

Extralink SFP 1.25G WDM to wysokowydajne, ekonomiczne, jednomodowe moduły SFP obsługujące szybkość transmisji danych 1,25 Gbps/1,0625 Gbps i zasięg transmisji wynoszący 20 km z SMF. Wkładka światłowodowa SFP składa się z trzech sekcji, tj. z nadajnika laserowego FP, fotodiody PIN zintegrowanej z przedwzmacniaczem transimpedancyjnym (TIA) oraz jednostki sterującej MCU. Wszystkie moduły spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa lasera klasy I. Światłowodowe moduły SFP są kompatybilne z SFP Multi-Source Agreement (MSA) i SFF-8472.

Extralink SFP 1.25G WDM o szerokim zastosowaniu
Wkładki światłowodowe SFP znajdują zastosowanie w Gigabit Ethernecie, kanałach światłowodowych, interfejsach switch to switch, switched backplane applications, interfejsach router/serwer i innych systemach transmisji optycznej.

- Podwójna szybkość transmisji danych 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Laser FP 1310 nm i fotodetektor PIN do transmisji na odległość do 3 km
- Zgodność z SFP MSA i SFF-8472 z podwójnym gniazdem LC
- Cyfrowy monitoring diagnostyczny - kalibracja wewnętrzna lub zewnętrzna
- Kompatybilność z SONET OC-24-LR-1
- Kompatybilność z RoHS
- Pojedynczy zasilacz sieciowy +3.3 V