

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/moduly-sfp-1-25g-wdm-1310-1550nm-3km-sc-p-264697.html>

Moduły SFP 1.25G WDM 1310/1550nm 3km SC

Cena brutto	59,99 zł
Cena netto	48,77 zł
Numer katalogowy	NUEXTSOM0015074
Kod producenta	EX.15074
Kod EAN	5903148915074
Pozostałe parametry	Złącze wyjściowe: SC Rodzaj duplexu: Falowy (WDM) Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, RoHS Certyfikaty: FCC
Rodzaj światłowodu	Single-mode
Standard SFP	SFP
Typ (długość fali) SFP	1310 nm
Uwaga	CE+WEEE
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0°C do 70°C
Max. prędkość przesyłu	1.25
Zasięg SFP	3 km
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

Moduł jednomodowy SFP 1.25G 1310/1550NM dedykowany dla HP/Aruba

Światłowodowy moduł Extralink SFP 1.25G 1310/1550NM to jednomodowa wkładka SFP przeznaczona do transmisji danych z prędkością do 1.25 Gbps, która zapewnia zasięg transmisji na dystansie do 3 km. Posiada złącze wyjściowe LC. Prezentowany moduł Extralink SFP 1.25G 1310/1550NM jest dedykowany dla urządzeń HP/Aruba.

Wydajny moduł SFP z technologią WDM

Moduł jednomodowy SFP jest kompatybilny z SONET OC-24-LR-1 oraz unijną dyrektywą RoHS. Cyfrowy monitoring diagnostyczny pozwala na kalibrację zewnętrzną i wewnętrzną. Urządzenie spiera technologię zwielokrotniania sygnałów WDM. Wkładkę SFP 1.25G można stosować w Gigabit Ethernet, kanałach światłowodowych, interfejsach switch-to-switch, switched backplane applications, interfejsach router/serwer oraz innych systemach transmisji optycznej.

- Podwójna szybkość transmisji danych wynosząca 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Zgodność z SFP MSA i SFF-8472 z gniazdem SC/LC
- Cyfrowy monitoring diagnostyczny - kalibracja wewnętrzna lub zewnętrzna
- Kompatybilność z SONET OC-24-LR-1
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Pojedynczy zasilacz sieciowy +3.3 V
- Zasięg do 3 mTechnologia WDM
- Długości fali - 1310 nm i 1550 nmKompatybilność z HP/Aruba