

Moduły SFP 1.25G WDM 1490/1550nm single mode LC

Cena brutto	**200,99 zł**
Cena netto	**163,41 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSOM0008741**
Kod producenta	**EX.8741**
Kod EAN	**5902560368741**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ (długość fali) SFP	**1550 nm**
Zasięg SFP	**80 km**
Standard SFP	**SFP**
Max. prędkość przesyłu	**1.25**
Rodzaj światłowodu	**Single-mode**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura przechowywania: -40°C~85°C Wilgotność względna: 5%~95%**
Pozostałe parametry	**Złącze wyjściowe: LC Rodzaj dupleksu: Falowy (WDM) Napięcie zasilania: -0.5 V~4 V Zużycie energii elektrycznej: 1.2 W**

Opis produktu

Para jednomodowych modułów SFP 1.25G WDM 1490/1550NM SM 80KM LC DDM

Komplet modułów Extralink SFP 1.25G WDM jest przeznaczony do transmisji danych za pośrednictwem światłowodów jednomodowych na odległość do 80 km. Jednomodowa wkładka SFP składa się z pięciu sekcji, tj. nadajnika laserowego DFB, sterownika LD, fotodiody PIN, wzmacniacza ograniczającego i jednostki sterującej MCU. Moduły optyczne SFP są zgodne ze standardem MSA (Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement). Obsługują transmisję danych o szybkości 1,25 Gb/s. Podłączenie światłowodowych modułów SFP może się odbyć bez przerywania pracy urządzenia.

- Obsługa szybkości przesyłu danych 1,25 Gb/s
- Nadajnik laserowy DFB Tx1550 nm DFB i fotodetektor PIN
- Pojedyncze zasilanie 3.3 V
- Możliwość podłączania modułu optycznego SFP bez przerywania pracy urządzenia
- Interfejs złącza Simplex LC
- Metalowa obudowa zmniejszająca zakłócenia elektromagnetyczne
- Do 80 km na 9/125um SMF
- Zgodność z SFP MSA i cyfrową diagnostyką SFF-8472
- Certyfikat bezpieczeństwa dla lasera klasy 1
- Zgodność z dyrektywą RoHS