

Moduły SFP+ 10G 1270/1330nm single mode 20km LC

Cena brutto	**161,99 zł**
Cena netto	**131,70 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSOM0015111**
Kod producenta	**EX.15111**
Kod EAN	**5903148915111**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ (długość fali) SFP	**1270 nm**
Zasięg SFP	**20 km**
Standard SFP	**SFP+**
Max. prędkość przesyłu	**10**
Rodzaj światłowodu	**Single-mode**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura obudowy podczas pracy: 0°C do 70°C**
Pozostałe parametry	**Złącze wyjściowe: LC Rodzaj dupleksu: Falowy (WDM)**

Opis produktu

Komplet ekonomicznych modułów SFP+ 10G 1270/1330NM dedykowanych dla HP/Aruba
Komplet dwóch jednomodowych wkładek SFP pracuje dwukierunkowo na jednym włóknie na falach o długości 1270/1330 nm i na maksymalnym dystansie do 20 km. Interfejs elektryczny światłowodowego modułu SFP 10G jest zgodny ze specyfikacjami elektrycznymi SFI. Odbiornik przetwarza szeregowe dane optyczne o prędkości 10 Gbit/s na szeregowe dane elektryczne PECL/CML. Jednomodowa wkładka SFP jest wyposażona w dwużyłowy interfejs szeregowy I2C służący do identyfikacji szeregowej, diagnostyki cyfrowej i sterowania modułem. Ulepszony interfejs monitorowania diagnostyki cyfrowej umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do modułu optycznego SFP, gwarantując monitorowanie odbieranej mocy optycznej, prądu wiązki laserowej, mocy wyjściowej lasera itp. Jednomodowe moduły SFP+ pracują z 10 Gbps Ethernetem, routerami i przełącznikami SONET/SDH, kanałami światłowodowymi 10G/8.5G/4.25G/2.125G/1.0625G oraz innymi łączami optycznymi 10 Gbps. Wkładki SFP+ 1270/1330NM są dedykowane dla urządzeń HP/Aruba.

- Interfejs elektryczny zgodny z SFF-8431
- Możliwość podłączania bez przerywania pracy urządzenia
- Łącza danych o przepustowości do 10,7 Gb/s
- Nadajnik LD DFB 1270/1330 nm
- Odbiornik PIN 1270/1330 nm
- Niskie zużycie energii
- Może być stosowane do połączenia SMF 20 km
- Całkowicie metalowa obudowa zapewniająca doskonałą wydajność EMI
- Zaawansowane oprogramowanie układowe umożliwia przechowywanie informacji o szyfrowaniu systemu Klienta w transiwerze
- Ekonomiczne rozwiązanie SFP+ umożliwiające zwiększenie zagęszczenia portów i szerokości pasma
- Kompatybilność z urządzeniami HP/Aruba