Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/moduly-sfp-10g-1270-1330nm-single-mode-40km-lc-p-264674.html



Moduły SFP+ 10G 1270/1330nm single mode 40km LC

Cena brutto	**233,99 zł**
Cena netto	**190,24 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSOM0008062**
Kod producenta	**EX.8062**
Kod EAN	**5902560368062**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ (długość fali) SFP	**1270 nm**
Zasięg SFP	**40 km**
Standard SFP	**SFP+**
Max. prędkość przesyłu	**10**
Rodzaj światłowodu	**Single-mode**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura obudowy podczas pracy: 0°C~70°C**
Pozostałe parametry	**Złącze wyjściowe: LC Rodzaj dupleksu: Falowy (WDM)**

Opis produktu

Para modułów SFP+ 10G WDM 1270/1330 40KM LC DDM dla światłowodów jednomodowych

Transceivery EXTRALINK SFP+ BIDI to jednomodowe moduły SFP o małym rozmiarze, które zapewnieniają dwustronną transmisję danych optycznych (np. 10GBASE-LR/LW zdefiniowane przez IEEE 802.3ae). Moduł optyczny SFP jest wyposażony w 20-pinowe złącze SFP+ umożliwiające podłączanie transceivera bez wyłączania urządzenia. EXTRALINK SFP+ BIDI został zaprojektowany dla światłowodów jednomodowych i pracuje na nominalnych długościach fali, czyli 1270 nm lub 1330 nm. Sekcja nadajnika wykorzystuje wielosilnikową studnię kwantową DFB zgodną z Międzynarodową Normą Bezpieczeństwa IEC-60825, a sekcja odbiornika korzysta ze zintegrowanego przedwzmacniacza detekcyjnego InGaAs (IDP) zamontowanego w głowicy optycznej i ograniczającego IC wzmacniacza mocy. Jednomodowa wkładka SFP obsługuje prędkości transmisji danych od 9,95 Gb/s do 10,3 Gb/s.

- Obsługa prędkości transmisji danych od 9,95 Gb/s do 10,3 Gb/s
- Pojedyncze zasilanie 3.3 V
- Do 40 km na 9/125 um SMF
- A - nadajnik laserowy DFB 1270 nm, odbiornik 1330 nmB
- B - nadajnik laserowy DFB 1330 nm, odbiornik 1270 nm
- Zgodność z IEEE 802.3ae 10GBASE-LR i 10GBASE-LW
- Kompatybilność z SFP+ MSA SFF-8431
- Zgodność z cyfrowa diagnostyką SFF-8472
- Zgodność z RoHS, bezołowiowy