

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/moduly-sfp1-25g-sfp-wdm-1310-1550nm-20km-single-mode-p-264663.html>



Moduły SFP1.25G SFP WDM 1310/1550nm 20km single mode

Cena brutto	63,99 zł
Cena netto	52,02 zł
Numer katalogowy	NUEXTSOM0002213
Kod producenta	EX.2213
Kod EAN	5902560362213
Gwarancja	24 mc.
Typ (długość fali) SFP	1310 nm
Zasięg SFP	20 km
Standard SFP	SFP
Max. prędkość przesyłu	1.25
Rodzaj światłowodu	Single-mode
Wymagania środowiskowe	Temperatura obudowy podczas pracy: 0°C do 70°C
Pozostałe parametry	Złącze wyjściowe: SC Rodzaj duplexu: Falowy (WDM) Obsługa funkcji Plug & Play Napięcie: 3.3 V Hot-swap Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF)

Opis produktu

Komplet jednomodowych modułów SFP 1.25G WDM 1310/1550nm SM 20km SC

Dwukierunkowe moduły SFP to wysokowydajne, ekonomiczne wkładki jednomodowe SFP obsługujące szybkości transmisji danych 1,25 Gbps/1,0625 Gbps i zasięg transmisji do 20 km z SMF. Światłowodowy moduł SFP składa się z trzech sekcji, tj. nadajnika laserowego FP, fotodiody PIN zintegrowanej z przedwzmacniaczem transimpedancyjnym (TIA) oraz jednostki sterującej MCU. Wszystkie moduły optyczne SFP spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa lasera klasy I. Dwukierunkowe moduły SFP 1.25G są zgodne z SONET OC-24-LR-1 oraz dyrektywą RoHS.

Światłowodowe wkładki SFP o szerokim zastosowaniu

Para modułów SFP 1.25G WDM 1310/1550NM SM 20KM SC może być zastosowana m.in. w Gigabit Ethernetie, kanałach światłowodowych, interfejsach switch-to-switch, switched backplane applications, interfejsach router/serwer oraz innych systemach transmisji optycznej.

Cechy szczególne:

- Podwójna szybkość transmisji danych 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Laser FP 1310 nm i fotodetektor PIN do transmisji na odległość 20 km
- Zgodność z SFP MSA i SFF-8472 z gniazdem SC
- Cyfrowy monitoring diagnostyczny - kalibracja wewnętrzna lub zewnętrzna
- Kompatybilność z SONET OC-24-LR-1 oraz z dyrektywą RoHS
- Pojedynczy zasilacz sieciowy +3.3 V