Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-10-cali-tf1015mc-b3-poj-10pkt-pianka-hdmi-dp-p-355667.html



Monitor 10 cali TF1015MC-B3 POJ.10PKT, PIANKA, HDMI, DP

Cena brutto	**1 625,99 zł**
Cena netto	**1 321,94 zł**
Numer katalogowy	**UPIIY10C0TF1017**
Kod producenta	**TF1015MC-B3**
Kod EAN	**4948570124107**
Częstotliwość pozioma min.	**30**
Obszar widzialny w pionie	**135.6**
Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Czas reakcji new	**29**
Klasa energetyczna	**C**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Przekątna ekranu 2	**10.1''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**6**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**EAC**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Kontrast statyczny	**800:1**
Jasność	**500**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Proporcje obrazu	**16:10**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Waga	**1.4**
Szerokość	**260.5**
Wysokość	**183.5**
Częstotliwość pozioma max.	**49.7**

Głębokość	**39.5**
Częstotliwość pionowa min.	**60**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Częstotliwość pionowa max.	**60**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Gwarancja	**36 mc.**
Plamka matrycy	**0.1695**
Obszar widzialny w poziomie	**216.96**
Przekątna ekranu	**10,1"**
Rozdzielczość	**1280 x 800 (WXGA)**

Opis produktu

10-punktowy ekran dotykowy Open Frame PCAP wyposażony w technologi panelową IPS i piankowe wykończenie zapewniające bezproblemową integrację

ProLite TF1015MC-B3 to monitor multi-touch wykorzystujący, gwarantującą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Technologia panelu IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Front monitora jest jedną gładką szklaną powierzchnią i posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Piankowa otulina wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu. Monitor może zostać wyposażony w zewnętrzne listwy montażowe, które można zamówić osobno (OMK2-1). Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.