Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-10-cali-tw1023asc-b2-10p-dot-ips-android-wifi-p-355083.html



Monitor 10 cali TW1023ASC-B2 10P.DOT.IPS,ANDROID,WIFI

Cena brutto	**1 147,99 zł**
Cena netto	**933,33 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY010IT1023P**
Kod producenta	**TW1023ASC-B2P**
Kod EAN	**4948570124541**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Jasność	**450**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**16:10**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Waga	**0.8**
Szerokość	**255**
Akcesoria w zestawie	**Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Adapter AC Osłona na kable**
Wysokość	**172**
Gwarancja	**24 mc.**
Głębokość	**30.5**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Plamka matrycy	**0.1692**
Obszar widzialny w poziomie	**216.6**
Uwaga	**CE+WEEE**
Najbliższa dostawa	**2025-01-18 00:00:00**
Obszar widzialny w pionie	**135.4**
Kamera internetowa	**5,0 MPix**
Regulacja wysokości	**Nie**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**25**
Klasa energetyczna	**nie dotyczy**
Przekątna ekranu 2	**10.1''**
Bluetooth	**Tak**

WiFi	**Tak**
Kąt widzenia poziomy	**160**
Kąt widzenia pionowy	**160**
Pobór mocy	**18**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**REACH**
Standard VESA	**75 x 75**
Gniazda we/wy	**1 x micro USB (Type B)**
Przekątna ekranu	**10,1"**
Rozdzielczość	**1280 x 800 (WXGA)**

Opis produktu

ProLite TW1023ASC-B2P
10.1 Monitor z 10-punktowym panelem dotykowym PCAP, Androidem 11 i technologią Power over Ethernet
Monitor informacyjno-reklamowy ProLite TW1023ASC-B2P z systemem Android to idealne narzędzie do środowisk o intensywnym użytkowaniu, takich jak sklepy, interaktywne punkty sprzedaży, punkty informacyjne lub branża hotelarska. Technologia Power over Ethernet (POE) umożliwia zarówno przesyłanie danych, jak i zasilanie za pomocą jednego kabla, co znacząco upraszcza instalację. Monitor może pracować w orientacji poziomej, pionowej lub stolikowej. Dzięki wbudowanej kamerze, mikrofonem i głośnikom oferuje nieograniczone możliwości instalacji interaktywnych.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa
Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.