Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-15-6-cala-tf1615mc-b1-ips-pojemnosciowa-10-punktow-450cd-m2-ip65-7h-hdmi-dp-vga-p-281218.html



Monitor 15.6 cala TF1615MC-B1 IPS,pojemnościowa 10 punktów,450 cd/m2,IP65,7H,HDMI,DP,VGA

Cena brutto	**2 249,99 zł**
Cena netto	**1 829,26 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY016I15MCB1**
Kod producenta	**TF1615MC-B1**
Kod EAN	**4948570121793**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**25**
Klasa energetyczna	**E**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**15.6''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**18**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**UKCA**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**1 x 15-pin D-Sub**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Jasność	**450**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Proporcje obrazu	**16:9**
Gwarancja	**36 mc.**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Waga	**2.5**
Szerokość	**398.5**

Wysokość	**246**
Częstotliwość pozioma min.	**31.5**
Głębokość	**42**
Częstotliwość pozioma max.	**67.5**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Plamka matrycy	**0.17925**
Obszar widzialny w poziomie	**345.2**
Obszar widzialny w pionie	**194.6**
Kamera internetowa	**Brak**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Przekątna ekranu	**15,6"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 (FHD 1080)**

Opis produktu

PROLITE TF1615MC-B1

15-calowy monitor open frame z funkcją dotyku through glass
ProLite ProLite TF1615MC-B1 (39.5 cm) to monitor multi-touch wykorzystujący, gwarantującą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Front monitora jest jedną gładką szklaną powierzchnią i posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Piankowa otulina wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu. Monitor może zostać wyposażony w zewnętrzne listwy montażowe (OMK5-1), które można zamówić osobno. Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.

DOTYK PRZEZ SZKŁO
Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

PIANKOWA OTULINA
Piankowa otulina (8mm) wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu i dodatkowo chroni przed przenikaniem kurzu.