

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-15-6-cala-tf1615mc-b1-ips-pojemnoscowa-10-punktow-450cd-m2-ip65-7h-hdmi-dp-vga-p-281218.html>



Monitor 15.6 cala TF1615MC-B1 IPS, pojemnościowa 10 punktów, 450 cd/m2, IP65, 7H, HDMI, DP, VGA

Cena brutto	2 198,99 zł
Cena netto	1 787,80 zł
Numer katalogowy	ULIYY016I15MCB1
Kod producenta	TF1615MC-B1
Kod EAN	4948570121793
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Waga	2.5
Szerokość	398.5
Wysokość	246
Częstotliwość pozioma min.	31.5
Głębokość	42
Częstotliwość pozioma max.	67.5
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Plamka matrycy	0.17925
Obszar widzialny w poziomie	345.2
Uwaga	CE+WEEE
Obszar widzialny w pionie	194.6
Etykieta energetyczna	Pobierz
Kamera internetowa	Brak
Gwarancja	36 mc.
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Nie
Czas reakcji new	25
Klasa energetyczna	E
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	15.6"
Bluetooth	Nie
WiFi	Nie

Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	18
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikaty	UKCA
Standard VESA	100 x 100
Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub
Kontrast statyczny	1 000:1
Jasność	450
Wbudowane głośniki	Nie
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

PROLITE TF1615MC-B1

15-calowy monitor open frame z funkcją dotyku through glass

ProLite ProLite TF1615MC-B1 (39.5 cm) to monitor multi-touch wykorzystujący, gwarantującą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Front monitora jest jedną gładką szklaną powierzchnią i posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Piankowa otulina wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu. Monitor może zostać wyposażony w zewnętrzne listwy montażowe (OMK5-1), które można zamówić osobno. Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.

DOTYK PRZEZ SZKŁO

Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

PIANKOWA OTULINA

Piankowa otulina (8mm) wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu i dodatkowo chroni przed przenikaniem kurzu.