Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-15-cali-t1531sr-b6-va-resistive-hdmi-dp-vga-ip54-2x1w-p-269070.html




# Monitor 15 cali T1531SR-B6 VA,RESISTIVE,HDMI,DP,VGA,IP54,2x1W

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 233,99 zł** |
| Cena netto | **1 003,24 zł** |
| Numer katalogowy | **ULIIY015I31SRB6** |
| Kod producenta | **T1531SR-B6** |
| Kod EAN | **4948570119714** |
| Standard VESA | **100 x 100** |
| Gniazda we/wy | **1 x 15-pin D-Sub** |
| Kontrast statyczny | **2 500:1** |
| Jasność | **350** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Proporcje obrazu | **4:3** |
| Typ matrycy | **VA** |
| Waga | **4.6** |
| Szerokość | **351** |
| Akcesoria w zestawie | **Przewód USB HDMI Audio DisplayPort Instrukcje skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Osłony na kable** |
| Etykieta energetyczna | **Pobierz** |
| Wysokość | **336.5** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Głębokość | **253.5** |
| Plamka matrycy | **0.297** |
| Pozostałe parametry | **Odporność na kurz i wodę: IP54 (przód)** |
| Częstotliwość pozioma min. | **31.47** |
| Kamera internetowa | **Brak** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Częstotliwość pozioma max. | **60.02** |
| Ilość kolorów | **16,2 mln** |
| Częstotliwość pionowa min. | **56** |
| Wbudowany tuner TV | **Analogowy** |
| Częstotliwość pionowa max. | **75** |
| Pivot | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Czas reakcji new | **18** |
| Klasa energetyczna | **E** |
| Technologia podświetlania | **Diody LED** |
| Powierzchnia matrycy | **Matowa** |
| Przekątna ekranu 2 | **15''** |
| Bluetooth | **Nie** |
| WiFi | **Nie** |
| Kąt widzenia poziomy | **176** |
| Kąt widzenia pionowy | **176** |
| Pobór mocy | **16** |
| Ekran dotykowy | **Tak** |
| Informacje o gwarancji | **3 lata** |
| Certyfikaty | **RoHS** |
| Przekątna ekranu | **15"** |
| Rozdzielczość | **1024 x 768 (XGA)** |

## Opis produktu

**PROLITE T1531SR-B6**

15-calowy monitor dotykowy z 5-przewodową technologią rezystancyjną.

ProLite T1531SR-B5 powstał w oparciu o najnowszą pięcioprzewodową technologię oporową (resistive). Monitor wyposażono w analogowe wejście D-Sub i cyfrowe HDMI i DisplayPort. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Ulepszony system mocowania kabli z tyłu obudowy zapewnia estetyczny wygląd monitora, a niewielkie typowe zużycie energii gwarantuje niskie koszty eksploatacji. ProLite T1531SR-B5 dostępny jest także w wersji białej: T1531SR-W5.