Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-15-t1532msc-b5x-pojemnosciowy-10pkt-ip54-hdmi-dp-p-80070.html



Monitor 15 T1532MSC-B5X pojemnościowy 10pkt IP54 HDMI DP

Cena brutto	**1 472,99 zł**
Cena netto	**1 197,55 zł**
Numer katalogowy	**UPIIY15C0T1532B**
Kod producenta	**T1532MSC-B5X**
Kąt widzenia pionowy	**160**
Pobór mocy	**16**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**TUV**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Kontrast statyczny	**700:1**
Jasność	**370**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**4:3**
Typ matrycy	**TFT-TN**
Waga	**4.5**
Szerokość	**351**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający (1.8m) Kabel USB (1.8m) Kabel HDMI (1.8m) Kabel Audio (1.8m) Kabel DP (1.8m) Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) Osłona na kable**
Wysokość	**306.5**
Częstotliwość pozioma max.	**60**
Głębokość	**202**
Częstotliwość pionowa min.	**56**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Częstotliwość pionowa max.	**75**
Plamka matrycy	**0.297**
Gwarancja	**36 mc.**
Obszar widzialny w poziomie	**304.1**

Obszar widzialny w pionie	**228.1**
Częstotliwość pozioma min.	**31.4**
Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**16,2 mln**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**8**
Klasa energetyczna	**E**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Przekątna ekranu 2	**15''**
Kąt widzenia poziomy	**170**
Przekątna ekranu	**15"**
Rozdzielczość	**1024 x 768 (XGA)**

Opis produktu

Monitor ProLite T1532MSC-B5X

15-calowy monitor z 10 punktami dotykowymi

T1532MSC-B5X to 15-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa
Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

ip54
Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcyh obiektów i wody. IP54 oznacza, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyelniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.

Odporność na zarysowania
Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i gwarantuje jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.

Głośniki
Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

VESA
Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.