Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-17-cali-prolite-t1732msc-b1sag-poj-10pkt-ip54-hdmi-p-355090.html



Monitor 17 cali ProLite T1732MSC-B1SAG,POJ.10PKT.IP54,HDMI

Cena brutto	**2 206,99 zł**
Cena netto	**1 794,30 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY017I1732B1**
Kod producenta	**T1732MSC-B1SAG**
Kod EAN	**4948570122158**
Przekątna ekranu 2	**17''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**170**
Kąt widzenia pionowy	**160**
Uwaga	**CE+WEEE**
Pobór mocy	**20**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Ekran dotykowy	**Tak**
Regulacja wysokości	**Nie**
Gwarancja	**36 mc.**
Informacje o gwarancji	**Gwarancja 3 lata (door to door) Jak skontaktować się z pomocą techniczną iiyama?**
Certyfikaty	**RoHS**
Częstotliwość pozioma min.	**31**
Częstotliwość pozioma max.	**80**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**1 x DisplayPort**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Jasność	**250**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**5:4**
Typ matrycy	**TFT-TN**
Szerokość	**387**
Plamka matrycy	**0.264**
Akcesoria w zestawie	**Kable: zasilający, USB, HDMI, Audio, DP Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja**

	bezpieczeństwa Osłona na kable: tak
Wysokość z podstawą	**378**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Waga z podstawą	**4.9**
Głębokość z podstawą	**240**
Obszar widzialny w poziomie	**338**
Obszar widzialny w pionie	**270.5**
Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**5**
Klasa energetyczna	**E**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Przekątna ekranu	**17"**
Rozdzielczość	**1280 x 1024 (SXGA)**

Opis produktu

17-calowy monitor multi-touch z 10 punktami dotykowymi i powłoką antyrefleksyjną
T1732MSC-B1SAG to 17-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości. Powłoka antyrefleksyjna zapobiega odbijaniu się światła od ekranu i zapewnia optymalną widoczność nawet w warunkach wysokiego nasłonecznienia.

TECHNOLOGIA DOTYKOWA - POJEMNOŚCIOWA
Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.