

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-17-cali-prolite-t1732msc-b1sag-poj-10pkt-ip54-hdmi-p-355090.html>



Monitor 17 cali ProLite T1732MSC-B1SAG,POJ.10PKT.IP54,HDMI

Cena brutto	2 325,99 zł
Cena netto	1 891,05 zł
Numer katalogowy	ULIYY017I1732B1
Kod producenta	T1732MSC-B1SAG
Kod EAN	4948570122158
Głębokość z podstawą	240
Obszar widzialny w poziomie	338
Obszar widzialny w pionie	270.5
Kamera internetowa	Brak
Ilość kolorów	16,7 mln
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Nie
Czas reakcji new	5
Uwaga	CE+WEEE
Klasa energetyczna	E
Etykieta energetyczna	Pobierz
Technologia podświetlania	Diody LED
Regulacja wysokości	Nie
Przekątna ekranu 2	17"
Gwarancja	36 mc.
Bluetooth	Nie
Częstotliwość pozioma min.	31
WiFi	Nie
Częstotliwość pozioma max.	80
Kąt widzenia poziomy	170
Kąt widzenia pionowy	160
Pobór mocy	20
Ekran dotykowy	Tak
Informacje o gwarancji	Gwarancja 3 lata (door to door) Jak skontaktować się z pomocą techniczną iiyama?
Certyfikaty	RoHS
Standard VESA	100 x 100

Gniazda we/wy	1 x DisplayPort
Kontrast statyczny	1 000:1
Jasność	250
Wbudowane głośniki	Tak
Proporcje obrazu	5:4
Typ matrycy	TFT-TN
Szerokość	387
Akcesoria w zestawie	Kable: zasilający, USB, HDMI, Audio, DP Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Ochrona na kable: tak
Plamka matrycy	0.264
Wysokość z podstawą	378
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Waga z podstawą	4.9
Rozdzielczość	1280 x 1024 (SXGA)

Opis produktu

17-calowy monitor multi-touch z 10 punktami dotykowymi i powłoką antyrefleksyjną

T1732MSC-B1SAG to 17-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości. Powłoka antyrefleksyjna zapobiega odbijaniu się światła od ekranu i zapewnia optymalną widoczność nawet w warunkach wysokiego nasłonecznienia.

TECHNOLOGIA DOTYKOWA - POJEMNOŚCIOWA

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.