

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-17-tf1734mc-b7x-tn-poj-10pkt-hdmi-dp-5-4-ip65-p-243841.html>



Monitor 17 TF1734MC-B7X TN,POJ.10pkt.HDMI,DP,5:4,IP65

Cena brutto	2 292,99 zł
Cena netto	1 864,22 zł
Numer katalogowy	ULIYY017I1734B7
Kod producenta	TF1734MC-B7X
Kod EAN	4948570118397
Czas reakcji new	5
Klasa energetyczna	E
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	17"
Kąt widzenia poziomy	170
Kąt widzenia pionowy	160
Pobór mocy	13
Ekran dotykowy	Tak
Certyfikaty	WEEE
Standard VESA	100 x 100
Gniazda we/wy	1 x HDMI
Kontrast statyczny	1 000:1
Jasność	350
Proporcje obrazu	5:4
Typ matrycy	TFT-TN
Waga	3.6
Szerokość	369
Akcesoria w zestawie	Kable - zasilający, USB, HDMI, DP Instrukcje - skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe - AC adapter
Wysokość	307
Głębokość	47.5
Pozostałe parametry	Zasilacz zewnętrzny Zasilanie DC 12 V Zużycie energii 13W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode Języki menu OSD - EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP Przyciski - Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Kontrast, Wybierz, Power Parametry

	regulowane obrazu - (kontrast, jasność)
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Etykieta energetyczna	Pobierz
Gwarancja	24 mc.
Częstotliwość pozioma min.	31.4
Częstotliwość pozioma max.	80
Plamka matrycy	0.264
Ilość kolorów	16,7 mln
Rozdzielczość	1280 x 1024 (SXGA)

Opis produktu

17-calowy monitor open frame z 10 punktami dotykowymi i funkcją touch through glass

- Monitor ProLite TF1734MC-B7X wykorzystuje technologię pojemnościową z 10 punktami dotyku i jest wbudowany w przyciągającą wzrok ramkę ze szkłem typu edge-to-edge, która gwarantuje wysoką trwałość, odporność na zarysowania i doskonałą jakość obrazu. Ekran posiada również klasyfikację IP65 oznaczającą, że może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz, że jest odporny na działania strumienia wody. Technologia Touch-Through-Glass zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk. ProLite TF1734MC-B7X to idealne rozwiązanie dla integratorów kiosków, sklepów detalicznych i punktów sprzedaży. W celu ułatwienia integracji monitor można wyposażyć w opcjonalne zewnętrzne wsporniki montażowe (OMK1-1).

TECHNOLOGIA DOTYKOWA - POJEMNOŚCIOWA

- Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.