Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-19-cali-prolite-t1932msc-b1s-poj-10pkt-ip54-hdmi-dp-p-355092.html



Monitor 19 cali ProLite T1932MSC-B1S POJ.10PKT.IP54,HDMI,DP

Cena brutto	**2 349,99 zł**
Cena netto	**1 910,56 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY019I32MSCB**
Kod producenta	**T1932MSC-B1S**
Kod EAN	**4948570122196**
Gniazda we/wy	**1 x DisplayPort**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Jasność	**250**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**5:4**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Szerokość	**432**
Plamka matrycy	**0.2928**
Akcesoria w zestawie	**Kable: zasilający, USB, HDMI, DP Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable: tak**
Wysokość z podstawą	**413.5**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Waga z podstawą	**5.4**
Uwaga	**CE+WEEE**
Głębokość z podstawą	**239.5**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Obszar widzialny w poziomie	**374.8**
Regulacja wysokości	**Nie**
Obszar widzialny w pionie	**300**
Kamera internetowa	**Brak**
Gwarancja	**36 mc.**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Częstotliwość pozioma min.	**31**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Częstotliwość pozioma max.	**80**
Pivot	**Nie**

Czas reakcji new	**14**
Klasa energetyczna	**E**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Przekątna ekranu 2	**19''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**20**
Ekran dotykowy	**Tak**
Informacje o gwarancji	**Gwarancja 3 lata (door to door) Jak skontaktować się z pomocą techniczną iiyama?**
Certyfikaty	**RoHS**
Standard VESA	**100 x 100**
Przekątna ekranu	**19"**
Rozdzielczość	**1280 x 1024 (SXGA)**

Opis produktu

19-calowy monitor multi-touch z 10 punktami dotykowymi i matrycą IPS
ProLite T1932MSC-B1S to 19-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości. Powłoka antyrefleksyjna dodatkowo zapobiega załamywaniu się promieni światła na ekranie i gwarantuje, że obraz pozostaje czytelny nawet jesli pada na niego mocne światło.

ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA
Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i gwarantuje jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.