

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-19-cali-prolite-t1932msc-w1sa-g-poj-10pkt-ip54-hdmi-p-355093.html>



Monitor 19 cali ProLite T1932MSC-W1SA G,POJ.10PKT.IP54,HDMI

Cena brutto	2 730,99 zł
Cena netto	2 220,32 zł
Numer katalogowy	ULIY019I32MSW1
Kod producenta	T1932MSC-W1SAG
Kod EAN	4948570122219
Jasność	250
Wbudowane głośniki	Tak
Proporcje obrazu	5:4
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Szerokość	432
Plamka matrycy	0.2928
Akcesoria w zestawie	Kable: zasilający, USB, HDMI, DP Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Ośłona na kable: tak
Uwaga	CE+WEEE
Wysokość z podstawą	413.5
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Etykieta energetyczna	Pobierz
Waga z podstawą	5.4
Regulacja wysokości	Nie
Głębokość z podstawą	239.5
Gwarancja	36 mc.
Obszar widzialny w poziomie	374.8
Częstotliwość pozioma min.	31
Obszar widzialny w pionie	300
Częstotliwość pozioma max.	80
Kamera internetowa	Brak
Ilość kolorów	16,7 mln
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Nie
Czas reakcji new	14
Klasa energetyczna	E

Technologia podświetlania	Diody LED
Przekątna ekranu 2	19"
Bluetooth	Nie
WiFi	Nie
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	20
Ekran dotykowy	Tak
Informacje o gwarancji	Gwarancja 3 lata (door to door) Jak skontaktować się z pomocą techniczną iiyama?
Certyfikaty	WEEE
Standard VESA	100 x 100
Gniazda we/wy	1 x DisplayPort
Kontrast statyczny	1 000:1
Rozdzielczość	1280 x 1024 (SXGA)

Opis produktu

19-calowy monitor multi-touch z 10 punktami dotykowymi i matrycą IPS i powłoką antyrefleksyjną

T1932MSC-W1SAG to 19-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości. Powłoka antyrefleksyjna dodatkowo zapobiega załamywaniu się promieni światła na ekranie i gwarantuje, że obraz pozostaje czytelny nawet jeśli pada na niego mocne światło.

IP54

Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcych obiektów i wody. IP54 oznacza, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.