Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 11:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-19-cali-sx-19g-5-4-sxga-vga-dvi-d-hdmi-24-7-p-403852.html



Monitor 19 cali SX-19G 5:4 SXGA VGA DVI-D HDMI 24/7

Cena brutto	**3 225,99 zł**
Cena netto	**2 622,76 zł**
Numer katalogowy	**UPAGN019XSSX19G**
Kod producenta	**SX-19G**
Kąt widzenia pionowy	**160**
Częstotliwość pionowa max.	**75**
Pobór mocy	**14**
Ekran dotykowy	**Nie**
Certyfikaty	**BSMI**
Standard VESA	**75 x 75**
Gniazda we/wy	**1 x HDMI**
Jasność	**250**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Proporcje obrazu	**5:4**
Typ matrycy	**TFT-TN**
Waga	**6.1**
Szerokość	**445.4**
Wysokość	**383.9**
Plamka matrycy	**0.294**
Głębokość	**64.5**
Wysokość z podstawą	**420.2**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Waga z podstawą	**6.9**
Głębokość z podstawą	**175**
Kamera internetowa	**Tak**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Mikrofon: monitory	**Nie**
Pivot	**Nie**
Tilt (pochylenie)	**Tak**
Kontrast dynamiczny	**20 000 000:1**
Swivel (obrót lewo/prawo)	**Nie**

Czas reakcji new	**3**
Kensington Security Slot	**Tak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Klasa energetyczna	**E**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Regulacja wysokości	**Nie**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**19''**
Gwarancja	**36 mc.**
Bluetooth	**Nie**
Częstotliwość pozioma min.	**24**
WiFi	**Nie**
Częstotliwość pozioma max.	**83**
Kąt widzenia poziomy	**170**
Częstotliwość pionowa min.	**50**
Rozdzielczość	**1280 x 1024 (SXGA)**

Opis produktu

19-calowy 5:4 monitor dla ochrony obiektowej SX-19G

- Rozdzielczość SXGA 1280 x 1024
- Wejścia VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort, BNC, S-Video i dwa głośniki
- Pasywny przelotowy port wyjściowy BNC
- Tryb obrazu CCTV zapewniający maksymalną szczegółowość i wyrazistość obrazu przy słabym oświetleniu
- Wybór trybu nocnego do ściemniania poziomu podświetlenia w ciemnym otoczeniu

Idealny do starszych i nowoczesnych aplikacji nadzoru, wyświetlacz serii SX jest wyposażony w połączenia analogowe i cyfrowe, a także wyjście Composite dla pętli wideo. Zbudowany do stosowania i działania w cyklu 24/7, wykorzystuje technologię Anti-Burn-in(TM) AG Neovo, zapobiegającą powstawaniu poobrazu i zapewniającym profesjonalistom widzenie aktualnego, a nie przeszłego obrazu. W parze ze szkłem optycznym NeoV(TM) i metalową obudową, ten wyświetlacz jest zabezpieczony przed przypadkowym uszkodzeniem i uderzeniami, co sprawia, że może działać w najbardziej wymagających środowiskach. Dzięki wysokiej uniwersalności i zgodności, seria SX to optymalne rozwiązanie wyświetlacza do płynnego pokazywania przekształcania wideo nadzoru.

Największa w branży niezawodność
Seria SX została specjalnie opracowana, aby sprostać wymaganiom działania w cyklu 24/7. Technologia Anti-Burn-in(TM) AG Neovo także zapobiega powstawaniu poobrazów podczas nieprzerwanego działania w krytycznych zastosowaniach. Metalowa obudowa wyświetlaczy tej serii i szkło optyczne NeoV(TM), nie tylko chronią wyświetlacz serii SX przed uszkodzeniem ale także ułatwiają konserwację.

Zoptymalizowana do nadzoru i ochrony
Zbudowany z wykorzystaniem najnowszej technologii super rozdzielczości, seria SX może przeskalowywać obrazy do wyższej i bardziej szczegółowej rozdzielczości, dla zapewnienia bardziej wyraźnych obrazów. Poza tym, opracowany do stosowania w pomieszczeniu sterowania nadzoru, przyjazny dla użytkownika tryb CCTV, został wstępnie skonfigurowany w celu zapewnienia najlepszej czystości obrazu, przy słabym świetle podczas nadzoru w nocy.

Wysoka uniwersalność i zgodność
Seria SX obsługuje wiele źródeł wejścia wideo, od starszych kamer wideo do najnowszych urządzeń HDMI i DisplayPort. Blokowane wejście Composite i obsługa pętli przez wyjście Composite ułatwia połączenie z innymi urządzeniami, bez stosowania rozdzielacza.