

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-19-cali-sx-19g-5-4-sxga-vga-dvi-d-hdmi-24-7-p-403852.html>



Monitor 19 cali SX-19G 5:4 SXGA VGA DVI-D HDMI 24/7

Cena brutto	3 427,99 zł
Cena netto	2 786,98 zł
Numer katalogowy	UPAGN019XSSX19G
Kod producenta	SX-19G
Częstotliwość pionowa max.	75
Jasność	250
Wbudowane głośniki	Nie
Proporcje obrazu	5:4
Typ matrycy	TFT-TN
Waga	6.1
Szerokość	445.4
Wysokość	383.9
Plamka matrycy	0.294
Głębokość	64.5
Wysokość z podstawą	420.2
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Waga z podstawą	6.9
Głębokość z podstawą	175
Kamera internetowa	Tak
Ilość kolorów	16,7 mln
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Nie
Kontrast dynamiczny	20 000 000:1
Czas reakcji new	3
Klasa energetyczna	E
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	19"
Bluetooth	Nie
Mikrofon: monitory	Nie
WiFi	Nie
Tilt (pochylenie)	Tak

Kąt widzenia poziomy	170
Swivel (obróć lewo/prawo)	Nie
Kąt widzenia pionowy	160
Kensington Security Slot	Tak
Pobór mocy	14
Uwaga	CE+WEEE
Ekran dotykowy	Nie
Etykieta energetyczna	Pobierz
Certyfikaty	BSMI
Regulacja wysokości	Nie
Gwarancja	36 mc.
Standard VESA	75 x 75
Częstotliwość pozioma min.	24
Częstotliwość pozioma max.	83
Częstotliwość pionowa min.	50
Gniazda we/wy	1 x HDMI
Rozdzielczość	1280 x 1024 (SXGA)

Opis produktu

19-calowy 5:4 monitor dla ochrony obiektowej SX-19G

- Rozdzielczość SXGA 1280 x 1024
- Wejścia VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort, BNC, S-Video i dwa głośniki
- Pasywny przelotowy port wyjściowy BNC
- Tryb obrazu CCTV zapewniający maksymalną szczegółowość i wyrazistość obrazu przy słabym oświetleniu
- Wybór trybu nocnego do ściemniania poziomu podświetlenia w ciemnym otoczeniu

Idealny do starszych i nowoczesnych aplikacji nadzoru, wyświetlacz serii SX jest wyposażony w połączenia analogowe i cyfrowe, a także wyjście Composite dla pętli wideo. Zbudowany do stosowania i działania w cyklu 24/7, wykorzystuje technologię Anti-Burn-in(TM) AG Neovo, zapobiegającą powstawaniu poobrazu i zapewniającym profesjonalistom widzenie aktualnego, a nie przeszłego obrazu. W parze ze szkłem optycznym NeoV(TM) i metalową obudową, ten wyświetlacz jest zabezpieczony przed przypadkowym uszkodzeniem i uderzeniami, co sprawia, że może działać w najbardziej wymagających środowiskach. Dzięki wysokiej uniwersalności i zgodności, seria SX to optymalne rozwiązanie wyświetlacza do płynnego pokazywania przekształcania wideo nadzoru.

Największa w branży niezawodność

Seria SX została specjalnie opracowana, aby sprostać wymaganiom działania w cyklu 24/7. Technologia Anti-Burn-in(TM) AG Neovo także zapobiega powstawaniu poobrazów podczas nieprzerwanego działania w krytycznych zastosowaniach. Metalowa obudowa wyświetlaczy tej serii i szkło optyczne NeoV(TM), nie tylko chronią wyświetlacz serii SX przed uszkodzeniem ale także ułatwiają konserwację.

Zoptymalizowana do nadzoru i ochrony

Zbudowany z wykorzystaniem najnowszej technologii super rozdzielczości, seria SX może przeskalowywać obrazy do wyższej i bardziej szczegółowej rozdzielczości, dla zapewnienia bardziej wyraźnych obrazów. Poza tym, opracowany do stosowania w pomieszczeniu sterowania nadzoru, przyjazny dla użytkownika tryb CCTV, został wstępnie skonfigurowany w celu zapewnienia najlepszej czystości obrazu, przy słabym świetle podczas nadzoru w nocy.

Wysoka uniwersalność i zgodność

Seria SX obsługuje wiele źródeł wejścia wideo, od starszych kamer wideo do najnowszych urządzeń HDMI i DisplayPort. Blokowane wejście Composite i obsługa pętli przez wyjście Composite ułatwia połączenie z innymi urządzeniami, bez stosowania rozdzielacza.



PS COMPUTER Sp. z o.o.