Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-19-cali-tf1934mc-b8x-ips-poj-10pkt-hdmi-dp-5-4-ip65-75hz-350cd-p-416483.html



Monitor 19 cali TF1934MC-B8X IPS,POJ.10pkt.HDMI,DP,5:4,IP65,75Hz, 350cd

Cena brutto	**2 349,99 zł**
Cena netto	**1 910,56 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY019I1934B8**
Kod producenta	**TF1934MC-B8X**
Wysokość	**344**
Głębokość	**47**
Obszar widzialny w poziomie	**377**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Obszar widzialny w pionie	**302**
Kamera internetowa	**Tak**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**14**
Klasa energetyczna	**E**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**19''**
Mikrofon: monitory	**Nie**
Bluetooth	**Nie**
Tilt (pochylenie)	**Nie**
WiFi	**Nie**
Swivel (obrót lewo/prawo)	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Data Act	**Iiyama - UPIIY%, ULIIY%, TLIIY%**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Kensington Security Slot	**Tak**
Pobór mocy	**21**
Ekran dotykowy	**Tak**
Uwaga	**CE+WEEE**

Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Certyfikaty	**UKCA**
Regulacja wysokości	**Nie**
Gwarancja	**36 mc.**
Standard VESA	**100 x 100**
Częstotliwość pozioma min.	**31**
Gniazda we/wy	**1 x 15-pin D-Sub**
Częstotliwość pozioma max.	**80**
Kolor	**Czarny**
Plamka matrycy	**0.294**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Jasność	**350**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Proporcje obrazu	**5:4**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Waga	**4.4**
Szerokość	**416**
Akcesoria w zestawie	**Kable: zasilający (1,8 m), USB (1,8 m), HDMI (1,8 m), DP (1,8 m) Dokumentacja: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe: zasilacz sieciowy Osłona kabli: tak**
Przekątna ekranu	**19''**
Rozdzielczość	**1280 x 1024 (SXGA)**

Opis produktu

ProLite TF1934MC-B8X - 19-calowy monitor dotykowy Open Frame
ProLite TF1934MC-B8X to 19-calowy monitor dotykowy Open Frame, przeznaczony do integracji z kioskami, systemami sprzedaży detalicznej, wyświetlaczami interaktywnymi oraz instalacjami niestandardowymi. Technologia dotykowa PCAP z obsługą 10 punktów dotyku zapewnia precyzyjną obsługę wielodotykową, a szklana powierzchnia od krawędzi do krawędzi wyróżnia się trwałością, odpornością na zarysowania i estetycznym, profesjonalnym wyglądem.

Przedni panel o stopniu ochrony IP65 jest odporny na kurz i zachlapania wodą od strony ekranu, dzięki czemu monitor sprawdza się w wymagających przestrzeniach publicznych i komercyjnych. Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców pomaga utrzymać ekran w czystości i zapewnia komfortową obsługę nawet przy częstym użytkowaniu.

W zastosowaniach wymagających dodatkowej ochrony funkcja Touch Through-Glass umożliwia niezawodną obsługę dotykową przez dodatkową warstwę szkła o grubości do 6 mm. Monitor można zamontować w orientacji poziomej, pionowej lub ekranem skierowanym ku górze. Opcjonalne uchwyty montażowe Open Frame ułatwiają bezpieczną i wygodną integrację urządzenia z różnymi konstrukcjami instalacyjnymi.