Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-19-t1932msc-b5ag-pojemnosciowy-10pkt-ip54-hdmi-ag-p-80074.html



Monitor 19 T1932MSC-B5AG pojemnościowy 10pkt IP54 HDMI AG

Cena brutto	**2 023,99 zł**
Cena netto	**1 645,52 zł**
Numer katalogowy	**UPIIY19C0T1932A**
Kod producenta	**T1932MSC-B5AG**
Czas reakcji new	**14**
Klasa energetyczna	**E**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**19''**
Pobór mocy	**25**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**VCCI**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Kontrast statyczny	**1 000:1**
Jasność	**250**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**5:4**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Waga	**6.9**
Szerokość	**432**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel Audio Kabel DP Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) Osłona na kable**
Wysokość	**391**
Częstotliwość pozioma min.	**31**
Głębokość	**219**
Częstotliwość pozioma max.	**80**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Częstotliwość pionowa min.	**50**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**

Częstotliwość pionowa max.	**75**
Gwarancja	**36 mc.**
Plamka matrycy	**0.2928**
Obszar widzialny w poziomie	**374.8**
Obszar widzialny w pionie	**300**
Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Przekątna ekranu	**19"**
Rozdzielczość	**1280 x 1024 (SXGA)**

Opis produktu

Monitor ProLite T1932MSC-B5AG

19-calowy monitor multi-touch z 10 punktaim dotykowymi i matrycą IPS i powłoką antyrefleksyjną

T1932MSC-B5AG to 19-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości. Powłoka antyrefleksyjna dodatkowo zapobiega załamywaniu się promieni światła na ekranie i gwarantuje, że obraz pozostaje czytelny nawet jesli pada na niego mocne światło.

IPS
Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa
Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

IP54
Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcyh obiektów i wody. IP54 oznacza, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyelniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.

Odporność na zarysowania
Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i gwarantuje jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.

Powłoka antyrefleksyjna
Powłoka antyrefleksyjna niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na powierzchni ekranu i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami.