

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-22-tf2215mc-b2-pojemnosciowy-10pkt-pianka-ips-dp-hdmi-p-80077.html>



## Monitor 22 TF2215MC-B2 pojemnościowy 10pkt pianka IPS DP HDMI

Cena brutto	<b>2 479,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 016,25 zł</b>
Numer katalogowy	<b>UPIIY22L0T22152</b>
Kod producenta	<b>TF2215MC-B2</b>
Kod EAN	<b>4948570116768</b>
Częstotliwość pionowa min.	<b>56</b>
Częstotliwość pionowa max.	<b>75</b>
Plamka matrycy	<b>0.24795</b>
Obszar widzialny w poziomie	<b>476.064</b>
Obszar widzialny w pionie	<b>267.786</b>
Kamera internetowa	<b>Brak</b>
Wbudowany tuner TV	<b>Nie</b>
Pivot	<b>Nie</b>
Czas reakcji new	<b>14</b>
Klasa energetyczna	<b>F</b>
Technologia podświetlania	<b>Diody LED</b>
Przekątna ekranu 2	<b>21.5"</b>
Pobór mocy	<b>21</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>TUV</b>
Standard VESA	<b>100 x 100</b>
Gniazda we/wy	<b>1 x DisplayPort</b>
Kontrast statyczny	<b>1 000:1</b>
Jasność	<b>350</b>
Proporcje obrazu	<b>16:9</b>
Typ matrycy	<b>TFT IPS (IPS)</b>
Waga	<b>4.4</b>
Szerokość	<b>520</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DP Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Zasilacz Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)</b>

	<b>Listwy montażowe Zewnętrzny panel sterujący</b>
Wysokość	<b>315</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Głębokość	<b>42.5</b>
Etykieta energetyczna	<b>Pobierz</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Częstotliwość pozioma min.	<b>31.4</b>
Częstotliwość pozioma max.	<b>82</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 (FHD 1080)</b>

## Opis produktu

### Monitor ProLite TF2215MC-B2

22-calowy monitor open frame z funkcją dotyku through glass

ProLite TF2215MC (21.5 cm) to monitor multi-touch wykorzystujący, gwarantującą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Front monitora jest jedną gładką szklaną powierzchnią i posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Piankowa otulina wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu. W zestawie standardowo dołączane są zewnętrzne listwy montażowe, dzięki którym ekran ten to doskonałe rozwiązanie dla integratorów systemów dotykowych.

#### Dotyk przez szkło

Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

#### Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

#### Open frame brackets

Ten monitor open frame jest standardowo wyposażony w listwy montażowe. Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.

#### Piankowa otulina

Piankowa otulina (8mm) wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu i dodatkowo chroni przed przenikaniem kurzu.

#### Powłoka zapobiegająca odciskom palców

Specjalna nano powłoka zapewnia bezproblemowe działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców.