Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-24-tf2415mc-b2-pojemnosciowy-10pkt-pianka-hdmi-dp-p-50708.html



Monitor 24 TF2415MC-B2 pojemnościowy 10PKT, pianka, HDMI, DP

Cena brutto	**2 647,99 zł**
Cena netto	**2 152,84 zł**
Numer katalogowy	**UPIIY24L0TF2416**
Kod producenta	**TF2415MC-B2**
Kod EAN	**4948570116775**
Kontrast statyczny	**3 000:1**
Jasność	**350**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Proporcje obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**VA**
Waga	**5.8**
Szerokość	**575**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający (1.8m) Kabel USB (1.8m) Kabel HDMI (1.8m) Kabel DP (1.8m) Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Zasilacz Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) Listwy montażowe Zewnętrzny panel sterujący**
Wysokość	**347**
Częstotliwość pozioma min.	**31.4**
Głębokość	**42.5**
Częstotliwość pozioma max.	**82**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Częstotliwość pionowa min.	**56**
Częstotliwość pionowa max.	**75**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Plamka matrycy	**0.2745**
Gwarancja	**36 mc.**
Obszar widzialny w poziomie	**527.04**
Obszar widzialny w pionie	**296.46**
Kamera internetowa	**Brak**

Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**16**
Klasa energetyczna	**F**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Przekątna ekranu 2	**23.8''**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**25**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**CU**
Standard VESA	**100 x 100**
Gniazda we/wy	**1 x DisplayPort**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 (FHD 1080)**

Opis produktu

ProLite TF2415MC-B2

24-calowy monitor open frame z zapewniającą idealne dopasowanie piankową otuliną

ProLite TF2415MC-B2 to monitor multi-touch wykorzystujący, gwarantującą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Front monitora jest jedną gładką szklaną powierzchnią i posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Piankowa otulina wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu. W zestawie standardowo dołączane są zewnętrzne listwy montażowe, dzięki którym ekran ten to doskonałe rozwiązanie dla integratorów systemów dotykowych.

Dotyk przez szkło
Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa
Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Open frame brackets
Ten monitor open frame jest standardowo wyposażony w listwy montażowe. Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.

Piankowa otulina
Piankowa otulina (8mm) wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu i dodatkowo chroni przed przenikaniem kurzu.

Powłoka zapobiegająca odciskom palców
Specjalna nano powłoka zapewnia bezproblemowe działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców.