Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-24cale-b2483hsu-b5-1ms-tn-hdmi-dp-usb-pivot-2x1w-p-181774.html




# Monitor 24cale B2483HSU-B5 1MS,TN,HDMI,DP,USB,PIVOT,2x1W,

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **725,99 zł** |
| Cena netto | **590,24 zł** |
| Numer katalogowy | **UPIIY024XSB83B5** |
| Kod producenta | **B2483HSU-B5** |
| Kod EAN | **4948570117376** |
| Częstotliwość pionowa max. | **75** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Matowy** |
| Plamka matrycy | **0.277** |
| Obszar widzialny w poziomie | **531.4** |
| Obszar widzialny w pionie | **298.9** |
| Kamera internetowa | **Brak** |
| Ilość kolorów | **16,7 mln** |
| Pivot | **Tak** |
| Kontrast dynamiczny | **80 000 000:1** |
| Czas reakcji new | **1** |
| Technologia podświetlania | **Diody LED** |
| Powierzchnia matrycy | **Matowa** |
| Przekątna ekranu 2 | **24''** |
| Kąt widzenia poziomy | **170** |
| Kąt widzenia pionowy | **160** |
| Pobór mocy | **18** |
| Etykieta energetyczna | **Pobierz** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Częstotliwość pozioma min. | **31** |
| Certyfikaty | **CE** |
| Częstotliwość pozioma max. | **85** |
| Standard VESA | **100 x 100** |
| Gniazda we/wy | **2 x USB 2.0** |
| Kontrast statyczny | **1 000:1** |
| Jasność | **250** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Proporcje obrazu | **16:9** |

| | |
|---|---|
| Typ matrycy | **TFT-TN** |
| Waga | **5.1** |
| Szerokość | **565.5** |
| Akcesoria w zestawie | **Kable: Zasilający, USB, HDMI, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa.** |
| Wysokość | **375.5** |
| Głębokość | **210** |
| Częstotliwość pionowa min. | **56** |
| Pozostałe parametry | **Moc głosników: 2x 1W<br>Zasilanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1080 (FHD 1080)** |

## Opis produktu

**Monitor Ilyama Prolite B2483HSU-B5**
Full HD LED z 1 ms czasem reakcji i USB hub - do domu i biura

B2483HSU to 24-calowy monitor Full HD wykorzystujący technologię podświetlenia LED. Jego doskonałe parametry techniczne zapewniają pełen komfort użytkowania i doskonałą jakość obrazu. Poziom kontrastu dynamicznego to 80.000.000:1 (ACR), a czas reakcji 1 ms. B2483HSU wyposażono w trzy wejścia sygnału - dwa cyfrowe (HDMI i DisplayPort) i analogowe (VGA) oraz dwa głośniki stereo. Aby zapewnić maksimum komfortu użytkowania, monitor ten wyposażono w szeroki wachlarz regulacji położenia ekranu. Panel posiada stopkę z regulacją wysokości w zakresie 130 mm. Można go też obrócić o 90° w pionie do pozycji PIVOT. Monitor zgodny jest z normami TCO i Enrgy Star.

**W trosce o zdrowie naszych oczu**
Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

**HAS + Pivot**
Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.