

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-32-hikvision-ds-d5032f3-1v0s-do-pracy-24-7-p-338747.html>



## Monitor 32" Hikvision DS-D5032F3-1V0S (do pracy 24/7)

Cena brutto	<b>714,99 zł</b>
Cena netto	<b>581,29 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFGTF</b>
Kod producenta	<b>317500439</b>
Kod EAN	<b>6942160456089</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wyjście audio	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>510 mm</b>
Pokrycie NTSC (typowe)	<b>72%</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>6,1 kg</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>808 mm</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>10 W</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Przewody	<b>HDMI</b>
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	<b>698,4 x 392,85 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>140 mm</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>489,2 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>4000:1</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Wbudowany USB hub	<b>Nie</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Waga (z podstawą)	<b>4,55 kg</b>
Głębia kolorów	<b>8 bit</b>
Typ podświetlacza	<b>Bezpośrednia dioda LED</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>

Pobór mocy	<b>48 W</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>735,1 mm</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>8 ms</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>75 Hz</b>
AMD FreeSync	<b>Nie</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Rozmiar plamki	<b>0,12125 x 0,36375 mm</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>300 cd/m<sup>2</sup></b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Wskaźnik zamglenia	<b>2%</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>207,9 mm</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>433,5 mm</b>
Czas pracy (godziny / dni)	<b>24/7</b>
Podświetlenie LED	<b>Tak</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>735,1 mm</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>80,2 mm</b>
Standard gamy kolorów	<b>NTSC</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>
W zestawie pilot zdalnego sterowania	<b>Tak</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Szerokość ramki (górną)	<b>1,67 cm</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>

---

Szerokość ramki (dół)	<b>2,05 cm</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
Szerokość ramki (bok)	<b>1,67 cm</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Przekątna ekranu	<b>32"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M