Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-32-multi-sync-v323-3-edge-led-24-7-450cd-m2-ops-slot-p-79947.html

Monitor 32 Multi Sync V323-3 Edge LED 24/7 450cd/m2 OPS Slot

Cena brutto	**4 629,99 zł**
Cena netto	**3 764,22 zł**
Numer katalogowy	**ULNEC032LV32303**
Kod producenta	**60004529**
Kod EAN	**5028695117310**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**49**
Ekran dotykowy	**Nie**
Informacje o gwarancji	**Jasność [cd/m]: 450, 270 w trybie Eko (ustawienie fabryczne) Czas reakcji [ms]: 8 / 12 / 25 (w zależności od ustawienia reakcji obrazu Image Response)**
Certyfikaty	**KCC**
Standard VESA	**200 x 200**
Gniazda we/wy	**2 x RS-232 (COM)**
Kontrast statyczny	**1 300:1**
Jasność	**450**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**TFT IPS (IPS)**
Waga	**9**
Szerokość	**750**
Akcesoria w zestawie	**Darmowe oprogramowanie do sterowania przez LAN (do pobrania) Kabel VGA Kabel zasilający Monitor Pilot**
Wysokość	**444**
Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Głębokość	**60**
Częstotliwość pozioma min.	**31.5**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Częstotliwość pozioma max.	**91.1**
Częstotliwość pionowa min.	**50**

Częstotliwość pionowa max.	**85**
Obszar widzialny w poziomie	**698.4**
Obszar widzialny w pionie	**392.9**
Kamera internetowa	**Brak**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Tak**
Czas reakcji new	**8**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Przekątna ekranu 2	**32''**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 (FHD 1080)**

Opis produktu

Multi Sync V323-3

Nowy monitor MultiSync V323-3 łączy elegancję z niezrównanymi parametrami działania. Dzięki profesjonalnemu 32-calowemu panelowi LCD z podświetleniem LED, rozdzielczości FullHD i gniazdu rozszerzeń OPS monitor spełnia wymagania szerokiego spektrum high-endowych zastosowań. W tej generacji serii V zastosowano gniazdo zgodne ze standardem OPS. Użyte rozwiązania pozwalają na bezproblemową integrację różnych kart PC, interfejsów HDSDI i innych produktów zgodnych ze standardem OPS.

Idealny model do zastosowania w ekonomicznych instalacjach informacyjno-reklamowych (retail signage), w salach konferencyjnych oraz w holach i recepcjach, nawet jeżeli wymagana jest praca monitora w trybie 24/7.

- Programowalny czujnik natężenia oświetlenia otoczenia w celu zmniejszenia zużycia energii i ustawienia jasności na przyjemnym dla oka poziomie.
- Dopasowanie barw monitor można sprzętowo skalibrować, tak by wyświetlana temperatura barw lub jasność odpowiadała innym monitorom zastosowanym w tej samej instalacji.
- Zgodność z normą DICOM do zastosowań w medycynie.
- Wiarygodna reprodukcja barw 10-bitowa paleta barw z niesamowitymi kątami patrzenia i tablicą LUT z kalibracją sprzętową zapewnia dokładną prezentację obrazu.
- Wyjątkowe zarządzanie ciepłem w produktach NEC pozwala użytkownikowi kontrolować temperaturę wewnątrz monitora i sterować ciepłem poprzez regulowane wentylatory. Ma to kluczowe znaczenie przy większych ścianach i instalacjach o krytycznym znaczeniu dla firm, zapewniając niezawodność i długi czas użytkowania.
- Gotowość do adaptacji do przyszłych technologii dzięki gniazdu rozszerzeń OPS Cable Free Expansion możliwości wyświetlacza można zwiększyć w dowolnym momencie bez konieczności stosowania zewnętrznych przewodów czy urządzeń.
- Darmowe pobranie oprogramowania do zarządzania wieloma monitorami dzięki NaViSet Administrator 2 można zarządzać wszystkimi podłączonymi monitorami z centralnej lokalizacji.