Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-32-tf3215mc-b1ag-pojemnosciowy-30pkt-amva-24-7-ip65-p-79933.html



Monitor 32 TF3215MC-B1AG pojemnościowy 30PKT AMVA 24/7 IP65

Cena brutto	**4 236,99 zł**
Cena netto	**3 444,71 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY032I3215AG**
Kod producenta	**TF3215MC-B1AG**
Kod EAN	**4948570117161**
Gniazda we/wy	**1 x 15-pin D-Sub**
Kontrast statyczny	**3 000:1**
Jasność	**500**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Proporcje obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**AMVA3**
Waga	**10.3**
Szerokość	**739.5**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Kabel USB KAbel HDMI Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) Osłona na kable**
Wysokość	**434**
Częstotliwość pozioma max.	**68**
Głębokość	**61**
Częstotliwość pionowa min.	**47**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Częstotliwość pionowa max.	**63**
Plamka matrycy	**0.3637**
Obszar widzialny w poziomie	**698.4**
Obszar widzialny w pionie	**392.8**
Kamera internetowa	**Brak**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Nie**
Czas reakcji new	**8**

Klasa energetyczna	**F**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Przekątna ekranu 2	**31.5''**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Gwarancja	**36 mc.**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**43**
Częstotliwość pozioma min.	**30**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**CU**
Standard VESA	**200 x 200**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 (FHD 1080)**

Opis produktu

Monitor ProLite TF3215MC-B1AG

30-punktowy ekran dotykowy Open Frame w technologii pojemnościowej z powłoką antyrefleksową i piankową otuliną zapewniającą bezproblemową integrację

ProLite TF3215MC-B1AG (31,5") to monitor wykorzystujący technologie pojemnościową wbudowany w przykuwającą wzrok ramkę Edge to Edge z powłoką antyrefleksową, która w znacznym stopniu redukuje odblaski/odbicia w otoczeniu o dużym stopniu jasności zapewniając jednocześnie dużą ostrość i czytelność obrazu. Wytrzymała ramka wyposażona w piankową uszczelkę zapewnia bezproblemową integrację z kioskami natomiast klasyfikacja IP65 oznacza, że front monitora charakteryzuje się wysoką odpornością na kurz i wodę, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań publicznych. Orientacja pozioma i pionowa monitora zapewnia elastyczne możliwości montażu w prawie każdej instalacji. TF3215MC-B1AG to idealne rozwiązanie dla integratorów kiosków, środowisk przemysłowych, sterowni i interaktywnych multimediów.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa
Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Piankowa otulina
Piankowa otulina (8mm) wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu i dodatkowo chroni przed przenikaniem kurzu.

Test spadającej piłki
Test polega na zrzuceniu na ekran piłki o ciężarze 0,5 kg z wysokości 1,3 metra. Jeśli ekran nie ulegnie uszkodzeniu, monitor zdaje test.

Dotyk przez szkło
Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

24/7
Monitor przystosowany jest do pracy 24 godziny na dobę.