

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-34-cale-proart-pa32usd-oled-4k-uhd-qd-oled-hdmi2-1-p-396238.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor 34 cale ProArt PA32USD OLED 4K UHD QD-OLED HDMI2.1

Cena brutto	13 129,99 zł
Cena netto	10 674,79 zł
Numer katalogowy	UPASU034XSPAUSD
Kod producenta	PA32USD
Kod EAN	4711636454513
Pivot	Tak
Czas reakcji new	0.1
Klasa energetyczna	G
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	34"
Bluetooth	Nie
WiFi	Nie
Kąt widzenia poziomy	178
Tilt (pochylenie)	Tak
Kąt widzenia pionowy	178
Swivel (obrót lewo/prawo)	Tak
Pobór mocy	55
Data Act	Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU%
Kensington Security Slot	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Jasność HDR	400
Certyfikaty	FSC Mix
Uwaga	CE+WEEE
Etykieta energetyczna	Pobierz
Standard VESA	100 x 100
Regulacja wysokości	Tak
Zakres regulacji wysokości	130
Gniazda we/wy	1 x DisplayPort
Gwarancja	36 mc.
Kontrast statyczny	1 500 000:1

Częstotliwość odświeżania	240
Jasność	250
Częstotliwość pozioma min.	15
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość pozioma max.	583
Proporcje obrazu	16:9
Częstotliwość pionowa min.	48
Typ matrycy	QD OLED
Częstotliwość pionowa max.	240
Waga	6.54
Plamka matrycy	0.182
Szerokość	718.3
Wysokość z podstawą	615.8
Wysokość	440.1
Waga z podstawą	9.08
Głębokość	59.6
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Głębokość z podstawą	239.7
Obszar widzialny w poziomie	699.48
Obszar widzialny w pionie	394.73
Kamera internetowa	Brak
Ilość kolorów	1,07 mld
Wbudowany tuner TV	Nie
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

ProArt PA32USD

Monitor ProArt Display OLED PA32USD to profesjonalny monitor zaprojektowany dla twórców treści. Wyposażono go w nowoczesny 31,5-calowy panel 4K HDR QD-OLED, który oferuje jasność do 1000 nitów oraz pokrycie 99% przestrzeni barw DCI-P3, co zapewnia bardzo dokładne odwzorowanie kolorów i wyjątkową szczegółowość obrazu.

Wbudowany, automatycznie wysuwany kolorymetr umożliwia samokalibrację i utrzymanie stałej, profesjonalnej dokładności kolorów. Monitor obsługuje również odświeżanie 240 Hz, dzięki czemu nadaje się zarówno do pracy nad grafiką i materiałami kolorystycznie krytycznymi, jak i do tworzenia gier wymagających wysokiej płynności obrazu.

Oprócz standardowych złączy I/O, model PA32USD oferuje także podwójne złącze 12G-SDI, pozwalające na odbiór nieskompresowanego sygnału wideo do 4K przy 60 Hz.