

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-43-cale-t4329as-b1ag-va-4k-hdmi2-usb-c-rj45-2x10w-wifi-android-14-signal-failover-wh-p-364212.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor 43 cale T4329AS-B1AG VA,4 K,HDMIx2,USB-C,RJ45,2x10W,WiFi, Android 14, Signal FailOver, Whiteboard, iiSignage (CMS), iiControl (DMS), iiS

Cena brutto	5 679,99 zł
Cena netto	4 617,88 zł
Numer katalogowy	ULIY043IT29AS1
Kod producenta	T4329AS-B1AG
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	42.5"
Bluetooth	Nie
WiFi	Tak
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	98
Ekran dotykowy	Tak
Certyfikaty	CE
Standard VESA	300 x 300
Gniazda we/wy	2 x HDMI
Kontrast statyczny	4 000:1
Jasność	500
Wbudowane głośniki	Tak
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Waga	13.7
Szerokość	989.6
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel RS-232c Pióro dotykowe x2 (podwójne końcówki) Szybka instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Uchwyt ścienny (VESA 300x300) Miejsca do magnetycznego trzymania piór dotykowych (po bokach w poziomie) Pilot zdalnego ster

Kensington Security Slot	Nie
Wysokość	577.8
Uwaga	CE+WEEE
Plamka matrycy	0.245
Głębokość	72.8
Obszar widzialny w poziomie	941.2
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Etykieta energetyczna	Pobierz
Obszar widzialny w pionie	529.4
Regulacja wysokości	Nie
Kamera internetowa	Brak
Gwarancja	36 mc.
Ilość kolorów	1,07 mld
Częstotliwość pozioma min.	28
Wbudowany tuner TV	Nie
Częstotliwość pozioma max.	160
Pivot	Nie
Czas reakcji new	6.5
Klasa energetyczna	G
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

ProLite T4329AS-B1AG

43" All-in-One PCAP Interaktywny wyświetlacz dla Smart Collaboration Spaces

ProLite T4329AS-B1AG to 43" monitor dotykowy all-in-one oparty na technologii PCAP, stworzony z myślą o ewoluujących potrzebach nowoczesnych miejsc pracy, zwłaszcza w przestrzeniach spotkań, gdzie kreatywność, elastyczność i płynna współpraca są na pierwszym planie.

Zasilany systemem Android, ten interaktywny wyświetlacz oferuje przyjazne użytkownikowi i wysoce elastyczne doświadczenie. Możesz zainstalować swoje ulubione aplikacje bezpośrednio na urządzeniu, umożliwiając dostosowane do Twojego środowiska przepływy pracy - czy to w przestrzeni do współpracy, innowacyjnym centrum przedsiębiorstwa, czy w sali seminaryjnej.

Funkcja USB-C z pętlą upraszcza łączność, umożliwiając łatwe łączenie wielu wyświetlaczy w łańcuchu, jednocześnie przesyłając zasilanie, dane i wideo - wszystko przez jeden kabel. To zmniejsza bałagan związany z kablami i czas konfiguracji, co czyni go idealnym do dynamicznych miejsc pracy. Dołączony uchwyt montażowy ścienny sprawia, że instalacja jest prosta i bezpieczna.

Dzięki iiSignage (CMS), iiControl (DMS) i iiShare (prezentacja bezprzewodowa) masz pełną kontrolę nad treścią i komunikacją, nawet zdalnie - idealne do aktualizacji udostępnianych informacji lub wizualizacji marki na bieżąco. Zintegrowana aplikacja EShare ożywia bezprzewodowe udostępnianie ekranu i współpracę, wspierając interakcję wielu użytkowników oraz ideację w czasie rzeczywistym.

T4329AS-B1AG to nie tylko wyświetlacz - to narzędzie współpracy, zaprojektowane w celu wzmocnienia zespołów, usprawnienia komunikacji i sprawienia, aby każde spotkanie miało znaczenie.