

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-50bdl4511d-50-cali-p-384139.html>BRAK
ZDJĘCIA

Monitor 50BDL4511D 50 cali

Cena brutto	5 508,99 zł
Cena netto	4 478,85 zł
Numer katalogowy	ULPHI050L000009
Kod producenta	50BDL4511D/00
Kod EAN	8712581778651
Standard VESA	400 x 400
Gniazda we/wy	2 x RS-232C (IR)
Kontrast statyczny	4 000:1
Jasność	500
Wbudowane głośniki	Tak
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Waga	14.75
Tilt (pochylenie)	Nie
Szerokość	1128.4
Swivel (obróć lewo/prawo)	Nie
Akcesoria w zestawie	Pokrywa przełącznika sieciowego Logo Philips Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego przewód zasilający Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) Skrócona instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA Przewód RS232 Pokrywa USB i śruba 3 x Zacisk
Wysokość	649
Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon)	Nie
Głębokość	63.5
Kensington Security Slot	Nie
Kamera internetowa	Brak
Pozostałe parametry	Formaty komputerowe 640 x 480, 60 Hz 800 x 600, 60 Hz 1024 x 768, 60 Hz 1280 x 720, 60 Hz 1280 x 1024, 60 Hz 1440 x 900, 60 Hz 1600 x 900, 60 Hz 1680 x1050, 60 Hz 1920 x 1080, 60 Hz 3840 x 2160; 30, 60 Hz Formaty video 480i, 60 Hz 480p, 60 Hz 576p, 50 Hz
Uwaga	CE+WEEE

Ilość kolorów	1,07 mld
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Etykieta energetyczna	Pobierz
Wbudowany tuner TV	Nie
Regulacja wysokości	Nie
Pivot	Tak
Gwarancja	36 mc.
Kontrast dynamiczny	500 000:1
Częstotliwość odświeżania	60
Czas reakcji new	8
Plamka matrycy	0.2854
Klasa energetyczna	G
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	50"
Bluetooth	Nie
WiFi	Nie
Akcesoria opcjonalne	Podstawa BM05922
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	91
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikaty	CE
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

Signage Solutions Monitor D-Line

50BDL4511D/00

Wyróżnij swoje produkty dzięki profesjonalnemu monitorowi 4K UHD D-Line. Doskonała jakość obrazu Philips gwarantuje zachowanie naturalnych kolorów i intensywnego kontrastu. Monitor umożliwia łatwe wyświetlanie materiałów z wielu źródeł na jednym ekranie.

Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.



Funkcja oszczędności energii SmartPower

Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer

Zmień swoje urządzenie USB w prawdziwie ekonomiczne urządzenie do zastosowań informacyjno-reklamowych. Wystarczy zapisać treści (filmy, materiały dźwiękowe, zdjęcia) w urządzeniu USB i podłączyć je do monitora. Stwórz listę odtwarzania i zaplanuj odtwarzanie za pomocą menu ekranowego pozwoli Ci to korzystać ze swoich list odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.

Opcjonalne gniazdo OPS

Open Pluggable Specification jest standardem branżowym do tego gniazda można podłączyć zgodny odtwarzacz multimedialny. Umożliwia to modernizację lub wymianę sprzętu zgodnie z potrzebami. Dzięki temu przekształcenie monitora w uniwersalne, cyfrowe rozwiązanie informacyjno-reklamowe staje się wyjątkowo proste.