Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-54-6cm-21-5-1920x1080-fujitsu-e22-8-ts-pro-16-9-5ms-ips-dvi-d-vga-displayport-vesa-speaker-f-p-357649.html



Monitor 54,6cm/21,5'' (1920x1080) Fujitsu E22-8 TS Pro 16:9 5ms IPS DVI-D VGA DisplayPort VESA Speaker Full HD Black

Cena brutto	**325,99 zł**
Cena netto	**265,03 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIPHN**
Kod producenta	**S26361-K1603-V161**
Kod EAN	**4063872886819**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Waga (z podstawą)	**2,98 kg**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Typ podświetlacza	**LED**
Port DVI	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,12 W**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**500,5 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**47,6 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**4,29 kg**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**26,8 cm**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny,VGA,Audio (3.5mm),DVI**
OSD	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1440 x 900 (WXGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+)**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Kolor produktu	**Czarny**
Głębokość (bez podstawy)	**55,8 mm**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
HDCP	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,EPEAT Silver**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**356810**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Kensington Lock	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Pobór mocy	**14,6 W**
Pobór mocy (max)	**20 W**
Wejście audio	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Ilość portów DVI-D	**1**
Ilość DisplayPort	**1**
Certyfikaty	**CE, RoHS, WEEE, TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO,**
Tryb ECO	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**12 kWh**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,16 W**
Wysokość (bez podstawy)	**298,3 mm**
Standard VESA	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**2,68 kg**
Liczba języków OSD	**19**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Typ matrycy	**IPS**
Moc wyjściowa (RMS)	**3 W**
Szerokość (bez podstawy)	**500,5 mm**

Kompatybilność 3D	**Nie**
Ilość głośników	**2**
Brak migotania obrazu	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 82 kHz**
Języki menu ekranowego	**Japońska,Francuska,Polski,Angielski,Portugalski,Turecka,Fiński,Chińska uproszczona,Włoski,Hiszpański,Duński,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Arabski,Norweski,Szwedzki,Niemiecki,Czeski,Holenderski**
Zasięg skanowania (długość)	**56 - 76 Hz**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 22°**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**212 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**343,4 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**20000000:1**
Typ ekranu	**LED**
Rozmiar plamki	**0,248 x 0,248 mm**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Typ HD	**WSXGA+**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Przekątna ekranu	**21,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M