Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-75-cali-multisync-c751q-ips-24-7-350cd-m2-3840x2160-p-214257.html



# Monitor 75 cali MultiSync C751Q IPS 24/7 350cd/m2 3840x2160

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **11 627,99 zł** |
| Cena netto | **9 453,65 zł** |
| Numer katalogowy | **UPNEC075FSC751Q** |
| Kod producenta | **60004315** |
| Kod EAN | **5028695114869** |
| Przekątna ekranu 2 | **75''** |
| Akcesoria opcjonalne | **Głośnik (SP-754QSM, SP-TF1) Stopki (ST-801) Wózek (PD02MHA, PD03MHA, PDMHM-L) Zestaw do montażu na ścianie (PDW T XL-2** |
| Kąt widzenia poziomy | **178** |
| Kąt widzenia pionowy | **178** |
| Pobór mocy | **195** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Certyfikaty | **CE** |
| Standard VESA | **600 x 400** |
| Gniazda we/wy | **1 x USB (Zasilanie)** |
| Kontrast statyczny | **1 200:1** |
| Jasność | **350** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Proporcje obrazu | **16:9** |
| Typ matrycy | **TFT IPS (IPS)** |
| Waga | **53** |
| Szerokość | **1681** |
| Akcesoria w zestawie | **Kabel DisplayPort Kabel USB Pilot Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje)** |
| Wysokość | **960** |
| Głębokość | **71** |
| Częstotliwość pionowa min. | **24** |
| Pozostałe parametry | **Stopień ochrony: IP5x (przód); IP2x (tyl) Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]: +0 to +40 Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]: 20 to 80** |

| | |
|---|---|
| Częstotliwość pionowa max. | **85** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Etykieta energetyczna | **Pobierz** |
| Obszar widzialny w poziomie | **1649.7** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Obszar widzialny w pionie | **927.9** |
| Częstotliwość pozioma min. | **31.5** |
| Kamera internetowa | **Brak** |
| Częstotliwość pozioma max. | **91.1** |
| Ilość kolorów | **1,07 mld** |
| Wbudowany tuner TV | **Nie** |
| Pivot | **Tak** |
| Czas reakcji new | **8** |
| Klasa energetyczna | **G** |
| Technologia podświetlania | **Diody LED** |
| Rozdzielczość | **3840 x 2160 (4K/UHD)** |

## Opis produktu

**Monitor wielkoformatowy LCD 75" UHDMultiSync C751Q**
Oszałamiająca widoczność na potrzeby prezentacji i zastosowań informacyjno-reklamowych Jak poprawić wrażenia uczestników spotkań i konferencji? Wystarczy skorzystać z doskonałej rozdzielczości UHD. Uzyskaj high-endową jakość i niezawodność produktu przy niskich całkowitych kosztach ponoszonych przez właściciela oraz długim okresie eksploatacji. Profesjonalne poziomy zamglenia gwarantują doskonałą widoczność bez przeszkadzających odbić, a jasność osiąga 350 cd/m. Dzięki temu monitory NEC MultiSync z serii C zaspokajają potrzeby współczesnych przestrzeni konferencyjnych. Najnowszej generacji architekturę produktu uzupełniają cienkie ramki i nowoczesny wygląd, co sprawia, że monitory doskonale wpasowują się w design wnętrza. Z kolei wbudowane funkcje biurowe pozwalają rozpocząć każde, nawet organizowane na szybko spotkanie bez wcześniejszego kłopotliwego konfigurowania otoczenia dla monitora. Możliwość wybudzenia urządzenia w momencie jego podłączenia to zaledwie jedna z wielu funkcji usprawniających przebieg spotkania. Dzięki monitorom NEC MultiSync C751Q prezenterzy mogą z przekonaniem występować podczas spotkań z nawet 12 uczestnikami, a sprzedawcy i właściciele hoteli mogą zwiększać sprzedaż poprzez cyfrowe informacje i reklamy.

**Gotowy na przyszłe wyzwania dzięki technologii Open Modular Intelligence**
Możliwość rozszerzenia możliwości monitora w dowolnym czasie dzięki perfekcyjnej integracji jednej z opcji NEC takich jak moduły mikrokomputerów OPS typu slot-in czy Raspberry Pi bądź interfejsy sygnałów do przesyłania zawartości i łączenia z komputerami.

**Nowoczesny, smukły wygląd**
Solidny i jednocześnie elegancki wygląd sprawia, że monitor idealnie scala się z każdym zastosowaniem i otoczeniem.

**Gotowość do pracy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu**
Precyzyjnie dobrane komponenty klasy przemysłowej i staranna konstrukcja, opracowana z myślą o wymagającym otoczeniu eksploatacji, w połączeniu z trwałymi, wysoce pozytywnymi wrażeniami odbiorców.

**Łatwość użytkowania i obsługi**
Inteligentne funkcje instalacji, obsługi i konserwacji pozwalają na uzyskanie stałych osiągów przez cały czas eksploatacji urządzenia, dając oszczędność czasu, wysiłku i zasobów.

**Przyszłościowe rozwiązania z zakresu podłączania i przetwarzania sygnałów** Liczne wejścia o natywnej rozdzielczości UHD i częstotliwości odświeżania 60 Hz, w tym DisplayPort, HDMI i gniazdo opcji na potrzeby komputerów OPS typu slot-in, w połączeniu z automatyczną konwersją sygnałów o niższej rozdzielczości do rozdzielczości UHD gwarantują wrażenie bezpikselowego obrazu w dużej skali.

**Oszczędność zasobów dzięki zarządzaniu urządzeniami**

Mniejsze zapotrzebowanie na zasoby dzięki zarządzaniu wszystkimi podłączonymi urządzeniami NEC z poziomu jednego, centralnego punktu poprzez programowe narzędzie NaViSet Administrator.