Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-75bdl3550q-75-public-display-p-243959.html



Monitor 75BDL3550Q 75 Public Display

Cena brutto	**10 769,99 zł**
Cena netto	**8 756,09 zł**
Numer katalogowy	**ULPHI075L000003**
Kod producenta	**75BDL3550Q/00**
Kod EAN	**8712581765477**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**160**
Certyfikaty	**CB**
Standard VESA	**600 x 400**
Gniazda we/wy	**1 x DVI**
Kontrast statyczny	**1 200:1**
Jasność	**400**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**16:9**
Waga	**37.5**
Szerokość	**1683.5**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający, kabel HDMI, pilot, kabel RS-232, kabel czujnika podczerwieni**
Wysokość	**961.7**
Głębokość	**69.5**
Pozostałe parametry	**Warunki eksploatacji Wysokość Od 0 do 3000 m Zakres temperatur (eksploatacja) Od 0 do 40 °C Zakres temperatur (przechowywanie) Od -20 do 60 °C Średni okres międzyawaryjny (MTBF) 50 000 godziny Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH] 2080% RH (bez skrap**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Etykieta energetyczna	**Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Pobierz**
Gwarancja	**36 mc.**
Plamka matrycy	**0.4296**

Ilość kolorów	**1,07 mld**
Kontrast dynamiczny	**500 000:1**
Czas reakcji new	**8**
Klasa energetyczna	**G**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**74.5''**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

Signage Solutions Monitor Q-Line

Wyróżnij się

- Informuj i przyciągaj uwagę dzięki profesjonalnemu monitorowi Ultra HD Philips Q-Line. To niezawodne rozwiązanie można błyskawicznie uruchomić.

Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

- Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

- Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

Gniazdo OPS umożliwia podłączenie komputera bez okablowania

- Zintegruj w pełni zasilany komputer lub moduł CRD50 z systemem Android bezpośrednio z profesjonalnym monitorem Philips. Gniazdo OPS zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia rozwiązania typu slot-in, w tym zasilacz.

CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści

- Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu przeciągnij i upuść ułatwia publikowanie własnych treści niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.

Zintegrowany odtwarzacz multimedialny. Łatwe planowanie odtwarzania treści z USB.

- Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.

Procesor Android SoC: aplikacje natywne i internetowe

- Steruj monitorem za pośrednictwem połączenia internetowego. Profesjonalne monitory Philips z systemem Android zostały zoptymalizowane pod kątem aplikacji natywnych dla systemu Android. Można też instalować aplikacje internetowe bezpośrednio na monitorze. Nowy system operacyjny Android 8 zapewnia bezpieczeństwo oprogramowania i jego zgodność z najnowszymi specyfikacjami przez dłuższy czas.

Łączenie się i kontrola treści przez Internet

- Nawiąż połączenie i kontroluj treści przez Internet dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Korzystając z przeglądarki opartej na Chromium, projektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. Wyświetlaj materiały zarówno w poziomie, jak i w pionie, w rozdzielczości Full HD. Przesyłane strumieniowo treści mogą być również wyświetlane w oknie PIP (obraz w obrazie). Wystarczy podłączyć monitor do Internetu za pośrednictwem Wi-Fi (opcjonalnie) lub przewodu RJ45 i korzystać ze swojej listy odtwarzania.