

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-ag-neovo-la-2202-led-21-5-fhd-va-displayport-hdmi-vga-spk-2x1w-vesa-18-7-p-314606.html>



Monitor AG Neovo LA 2202 LED 21,5" FHD VA DisplayPort HDMI VGA SPK 2x1W VESA 18/7

Cena brutto	421,99 zł
Cena netto	343,08 zł
Numer katalogowy	MONNEOMON0039
Kod producenta	LA-2202
Kod EAN	4710739597615
Głębokość opakowania	379 mm
Wbudowany USB hub	Nie
Kolor produktu	Czarny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Waga (z podstawą)	2,9 kg
HDMI	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Regulacja pochylenia	Tak
Typ podświetlacza	LED
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Wejście audio	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Technologia wyświetlacza	LCD
Kensington Lock	Tak
Ilość DisplayPort	1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	16 kWh
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Szerokość urządzenia (z podstawą)	494,7 mm
Pobór mocy	16 W

Kształt ekranu	Płaski
Stojak dołączony	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Wysokość (bez podstawy)	293,6 mm
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Waga (bez podstawy)	2,4 kg
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Standard VESA	Tak
Szerokość (bez podstawy)	494,7 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wbudowane głośniki	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Głębokość urządzenia (z podstawą)	180,8 mm
Typ matrycy	VA
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Głębokość (bez podstawy)	48,3 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm
AMD FreeSync	Nie
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	REACH,WEEE,RoHS,CE,Low Voltage Directive (LVD),UKCA
Rozmiar plamki	0,248 x 0,248 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Odłączana podstawa	Tak
Typ HD	Full HD
Przednia osłona	Czarny
Wyjście na słuchawki	Nie
Kolor nóżek	Czarny
Wersja HDMI	1.4
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja DisplayPort	1.2

Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ilość portów HDMI	1
Regulacja wysokości	Nie
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Ilość głośników	2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 82 kHz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Wysokość opakowania	122 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Waga wraz z opakowaniem	3,9 kg
Szerokość opakowania	558 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	393,7 mm
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M