

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-ag-neovo-pm-3202-led-31-5-fhd-va-vga-3x-hdmi-usb-playback-spk-2x10w-vesa-16-7-p-252433.html>



## Monitor AG Neovo PM 3202 LED 31.5" FHD VA VGA 3x HDMI USB (Playback) SPK 2x10W VESA 16/7

Cena brutto	<b>1 358,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 104,87 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MONNEOMON0030</b>
Kod producenta	<b>PM-3202</b>
Kod EAN	<b>4710739597028</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>G</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm, 200 x 200 mm</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>20 - 80 °C</b>
Konstrukcja produktu	<b>Płaski panel Digital Signage</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
W zestawie pilot zdalnego sterowania	<b>Tak</b>
Wersja USB	<b>2.0</b>
Przewody	<b>HDMI</b>
Ilość portów wejściowych HDMI	<b>3</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Twardość powierzchni	<b>3H</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Zdalne wejście IR	<b>1</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Złącze RS232	<b>Tak</b>
Kąt widzenia (poziomy)	<b>178°</b>
Typ podświetlenia LED	<b>LED</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Roboczość (godziny / dni)	<b>16/7</b>
Przeznaczenie	<b>Uniwersalne</b>
System komputerowy	<b>Nie</b>
Rodzaj produktu	<b>Płaski panel Digital Signage</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>

Pobór mocy	<b>42 W</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>20 W</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>28 - 92 kHz</b>
Zasięg skanowania (długość)	<b>48 - 85 Hz</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>4000:1</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Jasność	<b>350 cd/m2</b>
Technologia wyświetlacza	<b>TFT</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Typ ekranu	<b>VA</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
OSD	<b>Tak</b>
Rozmiar plamki	<b>0,364 x 0,364 mm</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Długość przekątnej ekranu	<b>32"</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Procesor wbudowany	<b>Nie</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Ilość portów USB	<b>1</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000</b>
Czas pracy (godziny / dni)	<b>16/7</b>
Port DVI	<b>Nie</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Ilość portów HDMI	<b>3</b>
Ilość wbudowanych głośników	<b>2</b>

---

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Wskaźnik zamglenia	<b>2%</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>-20 - 60%</b>
Zasilacz w zestawie	<b>Tak</b>
Przekątna ekranu	<b>32"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M