

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-ag-neovo-pm-3202-led-31-5-fhd-va-vga-3x-hdmi-usb-playback-spk-2x10w-vesa-16-7-p-252433.html>



Monitor AG Neovo PM 3202 LED 31.5" FHD VA VGA 3x HDMI USB (Playback) SPK 2x10W VESA 16/7

Cena brutto	1 347,99 zł
Cena netto	1 095,93 zł
Numer katalogowy	MONNEOMON0030
Kod producenta	PM-3202
Kod EAN	4710739597028
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Port USB	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zasięg skanowania w poziomie	28 - 92 kHz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Zasięg skanowania (długość)	48 - 85 Hz
Wi-Fi	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Przeznaczenie	Uniwersalne
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia wyświetlacza	TFT
Pobór mocy	42 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ekran dotykowy	Nie
OSD	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Standard VESA	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Jasność	350 cd/m2
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wbudowane głośniki	Tak
Typ ekranu	VA

Mikrofon	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Rozmiar plamki	0,364 x 0,364 mm
Typ matrycy	VA
Czas pracy (godziny / dni)	16/7
Typ HD	Full HD
Kąt widzenia w poziomie	178°
Długość przekątnej ekranu	32"
Ilość wbudowanych głośników	2
Procesor wbudowany	Nie
Wskaźnik zamglenia	2%
Ilość portów USB	1
Zasilacz w zestawie	Tak
Wersja HDMI	2.0
Przewodowa sieć lan	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm,200 x 200 mm
Port DVI	Nie
Konstrukcja produktu	Płaski panel Digital Signage
Ilość portów HDMI	3
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Ilość portów wejściowych HDMI	3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Twardość powierzchni	3H
Zakres wilgotności względnej	-20 - 60%
Zdalne wejście IR	1
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Złącze RS232	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	20 - 80 °C
Typ podświetlenia LED	LED
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Roboczogodziny (godziny / dni)	16/7

Wersja USB	2.0
System komputerowy	Nie
Przewody	HDMI
Redukcja hałasu	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przekątna ekranu	32"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M