Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-ag-neovo-pm-3202-led-31-5-fhd-va-vga-3x-hdmi-usb-playback-spk-2x10w-vesa-16-7-p-252433.html



Monitor AG Neovo PM 3202 LED 31.5" FHD VA VGA 3x HDMI USB (Playback) SPK 2x10W VESA 16/7

Cena brutto	**1 389,99 zł**
Cena netto	**1 130,07 zł**
Numer katalogowy	**MONNEOMON0030**
Kod producenta	**PM-3202**
Kod EAN	**4710739597028**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**20 - 80 °C**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm,200 x 200 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Konstrukcja produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Wersja USB	**2.0**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Przewody	**HDMI**
Ilość portów wejściowych HDMI	**3**
Kolor produktu	**Czarny**
Twardość powierzchni	**3H**
Port USB	**Tak**
Zdalne wejście IR	**1**
Złącze RS232	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Typ podświetlenia LED	**LED**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**16/7**
Wi-Fi	**Nie**
System komputerowy	**Nie**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Redukcja hałasu	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**

Pobór mocy	**42 W**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Ekran dotykowy	**Nie**
Zasięg skanowania w poziomie	**28 - 92 kHz**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 85 Hz**
Standard VESA	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Jasność	**350 cd/m2**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**TFT**
Typ ekranu	**VA**
Mikrofon	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Rozmiar plamki	**0,364 x 0,364 mm**
Typ matrycy	**VA**
OSD	**Tak**
Typ HD	**Full HD**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Długość przekątnej ekranu	**32"**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Procesor wbudowany	**Nie**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Ilość portów USB	**1**
Wersja HDMI	**2.0**
Karta sieciowa	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000**
Czas pracy (godziny / dni)	**16/7**
Port DVI	**Nie**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Ilość portów HDMI	**3**
Ilość wbudowanych głośników	**2**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wskaźnik zamglenia	**2%**
Zakres wilgotności względnej	**-20 - 60%**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Przekątna ekranu	**32"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M