

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-24p1-23-8-ips-fullhd-1920x1080-displayport-hdmi-vga-kolor-czarny-p-197846.html>



Monitor AOC 24P1 (23,8"; IPS; FullHD 1920x1080; DisplayPort, HDMI, VGA; kolor czarny)

Cena brutto	561,99 zł
Cena netto	456,90 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0055
Kod producenta	24P1
Kod EAN	4038986146630
Klasa wydajności energetycznej	A
Waga (z podstawą)	4,6 kg
Kształt ekranu	Płaski
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Gniazdo zamknięcia przewodu	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Pobór mocy w trybie czuwania	0,32 W
Bezel thickness type	Bezszkieletowy
Roczne zużycie energii	32 kWh
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Tryb wyłączenia	0,23 W
Obrotowe	Tak
Pobór mocy (włączony)	17 W
Głębia kolorów	6 bit
Czas reakcji matrycy	5 ms
Interfejsy	USB 3.0
Głębokość	203 mm
Wyjścia/wejścia obrazu	DisplayPort, D-Sub / VGA, DVI,

	HDMI
Szerokość	539 mm
Kolor główny	Czarny
Typ matrycy	IPS
Napięcie zasilania / zasilacza	100 - 240 V
Wbudowane głośniki	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Standard VESA	Tak
Stan produktu	Nowy
Kąt widzenia	178 stopni (pion), 178 stopni (poziom)
Pobór mocy	16,73 W
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Oś obrotu	Tak
Szerokość (bez podstawy)	32,6 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wbudowany USB hub	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Długość kabla audio	1,5 m
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Długość kabla USB	1,8 m
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Pokrycie Adobe RGB	78%
Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Zgodność z EPEAT	Gold
Opcja regulacji wysokości	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	EPEAT Gold,RoHS
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Głębokość (bez podstawy)	4,94 cm
Głębokość produktu	49,4 mm
Typ HD	Full HD
Wysokość produktu	39,1 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Rozmiar plamki w mm	0.2745
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Technologia ochrony oczu	Filtr światła niebieskiego (Low

	Blue Light)
Zgodność z RoHS	Tak
PIVOT (obrotowy ekran)	Tak
Ilość portów HDMI	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Port DVI	Tak
Przewody	DisplayPort,VGA,Prąd przebiegienny,Audio (3.5mm),DVI,HDMI
Wersja HDMI	1.4
Szerokość opakowania	752 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Waga wraz z opakowaniem	6,55 kg
Format obrazu	16:9
Wysokość (bez podstawy)	3,91 cm
Sustainability certificates	EPEAT Gold,RoHS
Typ podświetlacz	W-LED
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Liczba języków OSD	16
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Natywne proporcje obrazu	16:9
Typ ekranu	IPS
OSD	Tak
Adapter zewnętrznego zasilania	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Długość kabla HDMI	1,8 m
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,1 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	202,5 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Języki menu ekranowego	Szwedzki,Chińska uproszczona,W łoski,Japońska,koreańska,Niemie cki,Czeska,Holenderski,Fiński,Chi ńska tradycyjna,Rosyjski,Hiszpań ski,Angielski,Portugalski,Francus ka,Polski

Kąt widzenia (pionowy)	178°
Moc głośników	4 W
Możliwość regulacji	Kąta obrotu (Swivel), Kąta pochylenia (Tilt)
Kod producenta	24P1
Wyjścia/wejścia dźwięku	Słuchawkowe - stereo 3,5 mm
Wysokość	519 mm
Rodzaj	Biurowe
Waga	4,60 kg
Liczba głośników	2.0
Mikrofon	Tak
Jasność	250 cd/m2
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Zawartość zestawu	Kabel HDMI
Kensington Lock	Nie
Certyfikaty	ISO
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Pobór mocy (czuwanie)	0.3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Regulacja wysokości	15 cm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Wysokość urządzenia (z podstawą)	518,9 mm
Odłączana podstawa	Tak
Zakres regulacji wysokości	Tak
Materiał opakowania zdatny do odzysku	100%
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Możliwość pochylenia	Tak
Ilość głośników	2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,EPEAT Gold
Interfejs do montażu panela	100 x 100
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Obracany	-180 - 180°

Pokrycie sRGB (typowe)	106%
Szerokość produktu	325,6 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kontrast	1000:1, 50.x mln :1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Proporcje ekranu	16:9
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Kolor produktu	Czarny
Liczba DisplayPorts	1
Głębokość opakowania	59 mm
Wersja DisplayPort	1.2
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wyjścia słuchawkowe	1
Waga produktu	2,8 kg
Długość przekątnej ekranu	60,5 cm (23.8")
Wysokość opakowania	408 mm
Waga (bez podstawy)	2,8 kg
Klasa efektywności energetycznej (stara)	A
Ilość DisplayPort	1
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M