Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-34-cu34g2xp-bk-2xhdmi-2xdp-5xusb-p-334676.html



Monitor AOC 34"/ CU34G2XP BK 2xHDMI 2xDP 5xUSB

Cena brutto	**1 462,99 zł**
Cena netto	**1 189,42 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABFJ**
Kod producenta	**CU34G2XP/BK**
Kod EAN	**4038986111331**
Standard VESA	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Języki menu ekranowego	**Chińska tradycyjna,Japońska,Francuska,Hiszpański,Angielski,Niemiecki,Chińska uproszczona,Włoski,Szwedzki,Turecka,Fiński,Rosyjski,Chorwacki,Polski,Portugalski,koreańska,Czeski,Holenderski,Ukraińska**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Wyjście audio	**Tak**
Standard gamy kolorów	**NTSC,sRGB,Adobe RGB,DCI-P3**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**430 cd/m2**
Pokrycie NTSC (typowe)	**105,4%**
Zasięg BT.2020	**70,2%**
Typ portu ładowania	**USB Typu-A**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**237,4 mm**
Typ matrycy	**VA**
Kolor nóżek	**Czerwony,Czarny**
Niski input lag	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,23175 x 0,23175 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Licznik FPS	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 220 kHz**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Redukcja rozmycia ruchu	**Tak**

Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Gęstość pikseli	**109,7 ppi**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 144 Hz**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Kontrola cieni	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Typ HD	**UltraWide Quad HD**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Pokrycie sRGB (typowe)	**120,9%**
Wyście mocy ac	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**86,4 cm**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Pokrętło	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**3,5 - 21,5°**
Podświetlenie LED	**Tak**
Gama kolorów DCI-P3	**96,3%**
Oś obrotu	**Nie**
Typ grubości ramki	**Bezszkieletowy**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**528,2 mm**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
Obracany	**30 - 30°**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Wersja HDMI	**2.0**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**45 kWh**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**82 kWh**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Ilość portów HDMI	**2**
Wysokość (bez podstawy)	**367,5 mm**

Ilość DisplayPort	**2**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Waga (bez podstawy)	**6,51 kg**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Wysokość opakowania	**548 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**367,5 mm**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**12 kg**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Waga (z podstawą)	**8,02 kg**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Szerokość opakowania	**280 mm**
Głębokość (bez podstawy)	**102,9 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,HDMI**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Głębokość opakowania	**903 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**808,3 mm**
HDCP	**Tak**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 400**
Stojak dołączony	**Tak**
HDMI	**Tak**
Efekty świetlne	**Nie**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wersja HDCP	**2.2**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Twardość powierzchni	**3H**

OSD	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1698210**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**180 Hz**
Obrotowe	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Liczba języków OSD	**19**
Pobór mocy	**59 W**
Pokrycie Adobe RGB	**120,9%**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Ekran dotykowy	**Nie**
Odłączana podstawa	**Tak**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Certyfikaty	**WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC**
Przednia osłona	**Czarny/Czerwony**
Podstawa dołączona	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.073 billionów kolorów**
Specyficzne technologie	**Crosshair**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M