

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-34-cu34g2xp-bk-2xhdm-2xudp-5xusb-p-334676.html>



Monitor AOC 34"/ CU34G2XP BK 2xHDMI 2xDP 5xUSB

Cena brutto	1 580,99 zł
Cena netto	1 285,36 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAFJ
Kod producenta	CU34G2XP/BK
Kod EAN	4038986111331
Szerokość urządzenia (z podstawą)	808,3 mm
Wyście mocy ac	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	430 cd/m2
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Zakres kąta nachylenia	3,5 - 21,5°
Maksymalna częstotliwość odświeżania	180 Hz
Ilość głośników	2
OSD	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Regulacja pochylenia	Tak
Oś obrotu	Nie
Pokrętło	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Kontrola cieni	Tak
Głębokość (bez podstawy)	102,9 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Kolor nóżek	Czarny, Czerwony
Waga (bez podstawy)	6,51 kg

Wyjście audio	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	82 kWh
Specyficzne technologie	Crosshair
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Odłączana podstawa	Tak
Wskaźnik zamglenia	25%
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Natywna proporcja obrazu	21:9
Twardość powierzchni	3H
Kąt widzenia w poziomie	178°
Efekty świetlne	Nie
Typ portu ładowania	USB Typu-A
Kolor produktu	Czarny
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Przewody	HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 220 kHz
Waga wraz z opakowaniem	12 kg
Typ matrycy	VA
Diody LED	Operacje, Stand-by
Standard VESA	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Certyfikaty	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC
Wyjścia słuchawkowe	1
Pobór mocy	59 W
Wyjście na słuchawki	Tak
Typ HD	UltraWide Quad HD
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
HDMI	Tak
Licznik FPS	Tak
Zasięg BT.2020	70,2%
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Regulacja wysokości	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Waga (z podstawą)	8,02 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	237,4 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Turecka, Fiński, Hiszpański, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Francuska, Polski, Japońska, koreańska, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	528,2 mm
Liczba języków OSD	19
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,4 cm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Obracany	30 - 30°
Stojak dołączony	Tak
Ekran matowy	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Redukcja rozmycia ruchu	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Szerokość (bez podstawy)	808,3 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	105,4%
Wysokość (bez podstawy)	367,5 mm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	45 kWh
Przednia osłona	Czarny/Czerwony
Gama kolorów DCI-P3	96,3%
Pokrycie Adobe RGB	120,9%
Ilość DisplayPort	2

Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Okres gwarancji	3 lat(a)
Wersja HDCP	2.2
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
HDCP	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Głębokość opakowania	903 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 144 Hz
Szerokość opakowania	280 mm
Wysokość opakowania	548 mm
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.0
Ekran dotykowy	Nie
Podświetlenie LED	Tak
Obrotowe	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	120,9%
Kensington Lock	Tak
Gęstość pikseli	109,7 ppi
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Niski input lag	Tak
Certyfikaty zgodności	CE
Podstawa dołączona	Tak
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1698210
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M