

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-34-cu34g2xp-bk-2xhdm-2xdp-5xusb-p-334676.html>



Monitor AOC 34"/ CU34G2XP BK 2xHDMI 2xDP 5xUSB

Cena brutto	1 588,99 zł
Cena netto	1 291,86 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAFJ
Kod producenta	CU34G2XP/BK
Kod EAN	4038986111331
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Głębokość urządzenia (z podstawą)	237,4 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	105,4%
Certyfikaty zgodności	CE
Gęstość pikseli	109,7 ppi
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolor nóżek	Czarny,Czerwony
Zasięg BT.2020	70,2%
Typ HD	UltraWide Quad HD
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 220 kHz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Niski input lag	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Pokrycie sRGB (typowe)	120,9%
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 144 Hz
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Licznik FPS	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Redukcja rozmycia ruchu	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wyście mocy ac	Tak
Kontrola cieni	Tak
Ilość głośników	2
Podświetlenie LED	Tak

Regulacja wysokości	Tak
Ekran matowy	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,4 cm
Wyjścia słuchawkowe	1
Oś obrotu	Nie
Pokrętło	Tak
Zakres kąta nachylenia	3,5 - 21,5°
Wersja HDMI	2.0
Wskaźnik zamglenia	25%
Obracany	30 - 30°
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Wysokość urządzenia (z podstawą)	528,2 mm
Wersja DisplayPort	1.4
Gama kolorów DCI-P3	96,3%
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Ilość portów HDMI	2
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Okres gwarancji	3 lat(a)
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Diody LED	Operacje,Stand-by
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	45 kWh
Natywna proporcja obrazu	21:9
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Wysokość opakowania	548 mm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	82 kWh
Ilość DisplayPort	2
Wbudowany USB hub	Tak
Waga wraz z opakowaniem	12 kg
Wysokość (bez podstawy)	367,5 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Szerokość opakowania	280 mm
Waga (bez podstawy)	6,51 kg
Waga (z podstawą)	8,02 kg
Przewody	Prąd przemienny,DisplayPort,HDMI
Szerokość (bez podstawy)	808,3 mm
Typ podświetlacza	W-LED
Głębokość opakowania	903 mm

Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kolor produktu	Czarny
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Technologia wyświetlacza	LED
HDCP	Tak
Głębokość (bez podstawy)	102,9 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
HDMI	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	808,3 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Stojak dołączony	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Kensington Lock	Tak
Efekty świetlne	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Wersja HDCP	2.2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Twardość powierzchni	3H
OSD	Tak
Obrotowe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy	59 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Maksymalna częstotliwość odświeżania	180 Hz
Ekran dotykowy	Nie
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1698210
Liczba języków OSD	19
Certyfikaty	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC

Pokrycie Adobe RGB	120,9%
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Odłączana podstawa	Tak
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Standard VESA	Tak
Przednia osłona	Czarny/Czerwony
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Specyficzne technologie	Crosshair
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Typ portu ładowania	USB Typu-A
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Hiszpański, Szwedzki, Turcja, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Chińska uproszczona, Włoski, Ukraińska
Typ matrycy	VA
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	430 cd/m2
Wyjście audio	Tak
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M