Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-e2270swn-21-5-tn-fullhd-1920x1080-vga-kolor-czarny-p-197808.html




# Monitor AOC E2270SWN (21,5"; TN; FullHD 1920x1080; VGA; kolor czarny)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **397,99 zł** |
| Cena netto | **323,57 zł** |
| Numer katalogowy | **MONAOCL220011** |
| Kod producenta | **E2270SWN** |
| Kod EAN | **4038986123891** |
| Kod producenta | **E2270SWN** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Dom** |
| Głębokość (bez podstawy) | **4,8 cm** |
| Kontrast | **20.x mln :1, 700:1** |
| Kompatybilność 3D | **Nie** |
| Wbudowany tuner TV | **Nie** |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | **Tak** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Kolory wyświetlacza | **16.78 millionów kolorów** |
| Obrotowe | **Nie** |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | **0 - 3658 m** |
| Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | **RoHS,EPEAT Silver,ENERGY STAR** |
| Języki menu ekranowego | **Angielski,Portugalski,Szwedzki,Francuska,Polski,Fiński,Niemiecki,Chińska uproszczona,Włoski,Japońska,koreańska,Hiszpański,Czeska,Holenderski,Chińska tradycyjna,Rosyjski** |
| Tuner TV | **Nie** |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | **3658 - 12192 m** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **EPEAT Silver,ENERGY STAR,RoHS** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **200 cd/m2** |
| Pobór mocy | **18,19 W** |
| Typ HD | **Full HD** |
| Opcja regulacji wysokości | **Nie** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **48 mm** |
| Certyfikaty | **GOST** |

| | |
|---|---|
| Format obrazu | **16:9** |
| Możliwosc pochylenia | **Tak** |
| Długość kabla zasilającego | **1,2 m** |
| Długość przekątnej ekranu | **21,5"** |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | **100%** |
| Długość kabla VGA | **1,2 m** |
| Zawartość zestawu | **Instrukcja obsługi** |
| Wbudowany wyłącznik | **Tak** |
| Przednia osłona | **Czarny** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Port DVI | **Nie** |
| Kolor nóżek | **Czarny** |
| Częstotliwość pikseli | **108 Mhz** |
| Jasność | **200 cd/m2** |
| Zgodność z RoHS | **Tak** |
| Wyście mocy ac | **Tak** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **5 ms** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 85%** |
| Interfejs do montażu panela | **100 x 100** |
| Certyfikat EnergyStar | **Tak** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Zgodność z EPEAT | **Silver** |
| Bezel thickness type | **Normalny** |
| Czytnik kart pamięci | **Nie** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 93%** |
| Zasięg skanowania w poziomie | **30 - 83 kHz** |
| Adapter zewnętrznego zasilania | **Nie** |
| Typ matrycy | **TN** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-25 - 55 °C** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Waga | **2,80 kg** |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | **50000 h** |
| Zasięg skanowania (długość) | **50 - 76 Hz** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Typ ekranu | **TN** |
| Szerokość | **503.4 mm** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |

| | |
|---|---|
| Zakres regulacji wysokości | **Nie** |
| Waga (z podstawą) | **2,7 kg** |
| Możliwość regulacji | **Kąta pochylenia (Tilt)** |
| Wysokość | **311.1 mm** |
| Wysokość produktu | **311,1 mm** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 15°** |
| Typ podświetlacza | **W-LED** |
| Wbudowana kamera | **Nie** |
| Głębokość | **48 mm** |
| Szerokość produktu | **503,4 mm** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **311,1 mm** |
| Tryb wyłączenia | **0,2 W** |
| Pobór mocy (włączony) | **18 W** |
| Głębokość produktu | **48 mm** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **700:1** |
| Technologia wyświetlacza | **LCD** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **65°** |
| Diody LED | **Zasilanie** |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | **20000000:1** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **503,4 mm** |
| Kąt widzenia (poziomy) | **90°** |
| Wysokość opakowania | **395 mm** |
| Wolne od Metali ciężkich | **Hg (rtęć)** |
| Stojak dołączony | **Tak** |
| Częstotliwość odświeżania | **50/60 Hz** |
| Waga wraz z opakowaniem | **3,45 kg** |
| Wbudowany USB hub | **Nie** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **47,7 cm** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Szerokość opakowania | **560 mm** |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **26,8 cm** |
| Stan produktu | **Nowy** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Rodzaj zasilania | **Sieciowe** |
| Przewody | **Prąd przemienny,VGA** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,2 W** |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | **Typ E** |

| | |
|---|---|
| Głębokość opakowania | **110 mm** |
| OSD | **Tak** |
| Typ grubości ramki | **Normalny** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **1920 x 1080 (HD 1080)** |
| Obsługiwane tryby wideo | **1080p** |
| Kąt widzenia w poziomie | **90°** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Natywne proporcje obrazu | **16:9** |
| Napięcie zasilania / zasilacza | **230 V** |
| PIVOT (obrotowy ekran) | **Nie** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Liczba głośników | **Brak** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **60 Hz** |
| Kolor główny | **Czarny** |
| Sustainability certificates | **RoHS,ENERGY STAR,EPEAT Silver** |
| Proporcje ekranu | **16:9** |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | **1** |
| Rodzaj | **Biurowe** |
| Wysokość (bez podstawy) | **31,1 cm** |
| Możliwość montażu na ścianie | **Tak** |
| Wyjścia/wejścia obrazu | **D-Sub / VGA** |
| Szerokość (bez podstawy) | **50,3 cm** |
| Zakrzywiony ekran | **Nie** |
| Liczba języków OSD | **16** |
| Wyjścia/wejścia dźwięku | **Brak** |
| Rozmiar plamki | **0,248 x 0,248 mm** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **E** |
| Rozmiar plamki w mm | **0.248** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Przekątna ekranu | **21,5"** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1080 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M