Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-24-5-25g4kur-400hz-p-417234.html



MONITOR AOC LED 24,5" 25G4KUR 400Hz

Cena brutto	**1 112,99 zł**
Cena netto	**904,87 zł**
Numer katalogowy	**MONAOCGAM0066**
Kod producenta	**25G4KUR**
Kod EAN	**4038986143103**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Pokrętło	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**62,2 cm**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Standard VESA	**Tak**
Typ grubości ramki	**Bezszkieletowy**
Zakres kąta nachylenia	**-3 - 21°**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 450 kHz**
Typ matrycy	**Fast IPS**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 400 Hz**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**498,5 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Ilość DisplayPort	**1**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Waga (z podstawą)	**4,77 kg**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Gama kolorów DCI-P3	**92%**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Gęstość pikseli	**86,38 ppi**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**

Typ HD	**Full HD**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**38 kWh**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Pokrycie sRGB (typowe)	**121%**
Wysokość (bez podstawy)	**324,8 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**2,91 kg**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**560,1 mm**
Podświetlenie LED	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**560,1 mm**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Wersja HDMI	**2.0**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**420 Hz**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Kształt ekranu	**Płaski**
Ilość portów HDMI	**2**
Głębokość (bez podstawy)	**52,1 mm**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Wysokość opakowania	**420 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wersja HDCP	**1.4/2.2**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Waga wraz z opakowaniem	**7,55 kg**
Miejscowe przyciemnianie	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**207,6 mm**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 400**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,HDMI,USB**

Pokrycie Adobe RGB	**88,1%**
Głębokość opakowania	**139 mm**
Odłączana podstawa	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Przednia osłona	**Czarny**
HDCP	**Tak**
Ostrzeżenia	**Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej**
Specyficzne technologie	**Crosshair**
HDMI	**Tak**
Czas reakcji (MPRT)	**0,3 ms**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Wyjście audio	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2433383**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3,Adobe RGB,sRGB**
Regulacja wysokości	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Niski input lag	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Pobór mocy	**24 W**
Licznik FPS	**Tak**
Obracany	**-30 - 30°**
Ekran dotykowy	**Nie**
Redukcja rozmycia ruchu	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**

Certyfikaty	**WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC**
Kontrola cieni	**Tak**
Przekątna ekranu	**24,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M