

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-27-q27p3cw-p-296406.html>

MONITOR AOC LED 27" Q27P3CW

Cena brutto	1 336,99 zł
Cena netto	1 086,98 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0161
Kod producenta	Q27P3CW
Kod EAN	4038986180801
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów upstream	1
OSD	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Regulacja pochylenia	Tak
Obracany	-180 - 180°
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Tryb wyłączenia	0,3 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga (z podstawą)	6,91 kg
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Wbudowany USB hub	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kształt ekranu	Płaski
Kąt widzenia w poziomie	178°
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Niski input lag	Tak
Twardość powierzchni	3H
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła

	zasilania.
Wersja HDCP	1.4
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Nie zawiera	PVC/BFR
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Głębokość (bez podstawy)	52,8 mm
Megapiksele	5 MP
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Przednia osłona	Czarny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Długość kabla USB	1,8 m
Ilość DisplayPort	1
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Kompatybilność	VESA-P2, Windows Hello EPA, TCO, EPEA
Wyjście na słuchawki	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Typ HD	Quad HD
Wbudowany mikrofon	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Kolor produktu	Czarny
Typ matrycy	IPS
Przewody	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Prąd przemienny
Standard VESA	Tak
Waga wraz z opakowaniem	10,1 kg
Certyfikaty	Windows Hello EPA, TCO, EPEA, VESA-P2
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Pobór mocy	26 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Szybkie ładowanie	Tak
Wersja HDMI	1.4
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1388936

Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Ilość głośników	2
Obsługiwane tryby wideo	1440p,2160p,1080p
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Moc wyjściowa (RMS)	5 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,8 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Typ podświetlacza	W-LED
Długość kabla HDMI	1,8 m
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,1 mm
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Języki menu ekranowego	Japońska,Szwedzki,Chińska tradycyjna,Chorwacki,Hiszpański,Angielski,Niemiecki,Czeski,Chińska uproszczona,Włoski,Francuska,Polski,Fiński
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Materiał opakowania zgodny z odzyskiem	100%
Ekran matowy	Tak
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1388936
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO
Oś obrotu	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Pokrycie NTSC (typowe)	102%
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	F
Zasilanie USB	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	26 kWh

Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Odłączana podstawa	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wyjścia słuchawkowe	1
Kensington Lock	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	117%
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Gęstość pikseli	109 ppi
HDMI	Tak
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
HDCP	Tak
Głębokość opakowania	162 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość opakowania	820 mm
Wysokość opakowania	481 mm
Ekran dotykowy	Nie
Ilość portów HDMI	2
Obrotowe	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M