Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-31-5-ag324ux-144hz-p-416544.html



MONITOR AOC LED 31,5" AG324UX 144Hz

Cena brutto	**5 073,99 zł**
Cena netto	**4 125,20 zł**
Numer katalogowy	**MONAOCGAM0034**
Kod producenta	**AG324UX**
Kod EAN	**4038986120012**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Obracany	**-20 - 20°**
Szerokość (bez podstawy)	**714,1 mm**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Moc wyjściowa (RMS)	**16 W**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Obrotowe	**Tak**
AMD FreeSync	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Pobór mocy	**57 W**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Głębokość (bez podstawy)	**65,5 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Ilość portów upstream	**2**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Ekran dotykowy	**Nie**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Przestrzeń barw RGB	**DCI-P3**
Certyfikaty	**FCC**
Rozmiar plamki	**0,181 x 0,181 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**80 cm**

Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 255 kHz**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**WEEE**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**722736**
Standard VESA	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 144 Hz**
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync	**48 - 144 Hz**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Gęstość pikseli	**140 ppi**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Kolor	**Czarny**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3657,6 m**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**629,6 mm**
Miejscowe przyciemnianie	**Tak**
Ostrzeżenia	**Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 400**
Wersja HDMI	**2.1**
Podstawa dołączona	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Efekty świetlne	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
Typ matrycy	**IPS**

Pokrycie sRGB (typowe)	**125%**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Wersja HDCP	**2.2**
Ilość portów HDMI	**2**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Format obrazu	**16:9,4:3**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Funkcja projekcji	**Logo**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**722736**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 93%**
Standard gamy kolorów	**sRGB,Adobe RGB,NTSC,DCI-P3**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**714,1 mm**
Podświetlenie LED	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Twardość powierzchni	**3H**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-25 - 55 °C**
Niski input lag	**Tak**
Stojak dołączony	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Waga (z podstawą)	**10 kg**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Matowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Licznik FPS	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,7 cm**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Redukcja rozmycia ruchu	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,2 cm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Tryb gry	**Tak**
Wysokość opakowania	**603 mm**
Kontrola cieni	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**

Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C,USB Typu B**
Waga wraz z opakowaniem	**15,2 kg**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Pokrycie Adobe RGB	**107%**
Szerokość opakowania	**822 mm**
Lokalne strefy przyciemniania	**16**
OSD	**Tak**
Specyficzne technologie	**Crosshair**
Odłączana podstawa	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Ekran matowy	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Długość kabla USB	**1,5 m**
Przewody	**DisplayPort**
Pokrętło	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1440p,2160p,1080p**
Pokrycie NTSC (typowe)	**109%**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Głębokość opakowania	**283 mm**
Typ grubości ramki	**Bezszkieletowy**
NVIDIA G-SYNC	**Tak**
Kolor nóżek	**Czarny**
Gama kolorów DCI-P3	**100%**
Przednia osłona	**Czarny**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Typ NVIDIA G-SYNC	**G-SYNC Compatible**
Kolor produktu	**Czarny**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**144 Hz**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**

HDCP	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Kształt ekranu	**Płaski**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
HDMI	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**40 kWh**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Języki menu ekranowego	**Hiszpański,Japońska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Angielski,Portugalski,Szwedzki,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,Ukraińska,Turecka,Fiński,koreańska,Chińska uproszczona,Włoski,Francuska,Polski**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**68 kWh**
Częstotliwość odświeżania	**144**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Regulacja wysokości	**Tak**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**400,1 mm**
Paleta barw	**99%**
Wysokość (bez podstawy)	**425,1 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Oś obrotu	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**7,1 kg**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M