

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-34-cu34b3e-120hz-p-415504.html>

MONITOR AOC LED 34" CU34B3E 120Hz

Cena brutto	984,99 zł
Cena netto	800,80 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0188
Kod producenta	CU34B3E
Kod EAN	4038986113250
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Typ matrycy	VA
Regulacja pochylenia	Tak
Wysokość (bez podstawy)	368,4 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Waga (bez podstawy)	6,3 kg
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
OSD	Tak
Szerokość (bez podstawy)	368,4 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Typ HD	Wide Quad HD
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Pokrycie sRGB (typowe)	114,7%
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Głębokość (bez podstawy)	109 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Podświetlenie LED	Tak
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1

Języki menu ekranowego	Turecka, Ukraińska, Francuska, Polski, Angielski, Portugalski, Fiński, Hiszpański, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Japońska, koreańska, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Wersja HDMI	2.0
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Twardość powierzchni	3H
Wersja DisplayPort	1.4
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ilość portów HDMI	1
Głębokość urządzenia (z podstawą)	265,3 mm
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Wyjście audio	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pokrycie Adobe RGB	98,3%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
DDC/CI	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Odłączana podstawa	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Regulacja wysokości	Nie
Przednia osłona	Czarny
Wysokość opakowania	480 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,36 cm
Pobór mocy (max)	53 W
Waga wraz z opakowaniem	9,7 kg
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 190 kHz
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Szerokość opakowania	930 mm
Zasięg skanowania (długość)	48 - 120 Hz
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Przewody	HDMI, Prąd przemiatny

Wysokość urządzenia (z podstawą)	476,7 mm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Głębokość opakowania	186 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	3500:1
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Prąd wejściowy	1.5 A
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Certyfikaty zgodności	CE
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany USB hub	Nie
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	2550138
HDMI	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (z podstawą)	7,4 kg
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Okres gwarancji	3 lat(a)
Typ podświetlacza	W-LED
Natywna proporcja obrazu	21:9
Pobór mocy	31 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Ilość DisplayPort	1
Ekran dotykowy	Nie
Technologia wyświetlacza	LED
Gama kolorów DCI-P3	91,3%
Certyfikaty	RoHS compliant,FCC
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	808,1 mm
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Standard VESA	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	79,7 cm

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	31 kWh
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Wbudowane głośniki	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	46 kWh
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M