

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-34-cu34g2xebk-p-363282.html>

MONITOR AOC LED 34" CU34G2XE/BK

Cena brutto	1 303,99 zł
Cena netto	1 060,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGSLE
Kod producenta	CU34G2XE/BK
Kod EAN	4038986111348
Pobór mocy (max)	84 W
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	65 kWh
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Pokrycie Adobe RGB	86%
Wskaźnik zamglenia	25%
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Natywna proporcja obrazu	21:9
Efekty świetlne	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Pokrętko	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość (bez podstawy)	102,9 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
DDC/CI	Tak
Waga (bez podstawy)	6,26 kg
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Pobór mocy	52 W
Wersja DisplayPort	1.4
Kensington Lock	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wyjście na słuchawki	Tak
Kolor produktu	Czarny

Typ HD	Wide Quad HD
Głębokość opakowania	548 mm
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Szerokość opakowania	280 mm
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Wysokość opakowania	903 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ matrycy	VA
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1698047
Kontrola cieni	Tak
Licznik FPS	Tak
Certyfikaty zgodności	CB
Wbudowany USB hub	Nie
Języki menu ekranowego	Francuska, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Japońska, koreańska, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	480,4 mm
Liczba języków OSD	19
Zasięg skanowania (długość)	48 - 144 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,4 cm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Regulacja wysokości	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie)	79,7 cm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Waga (z podstawą)	7,5 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	244,9 mm
Wysokość (bez podstawy)	367,5 mm

Przednia osłona	Czarny/Czerwony
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	31 kWh
Odłączana podstawa	Tak
Gama kolorów DCI-P3	89%
Tryb gry	Tak
Ilość DisplayPort	1
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Matowy
Okres gwarancji	3 lat(a)
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ekran matowy	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Kolor nóżek	Czarny,Czerwony
Szerokość (bez podstawy)	808,3 mm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	2.0
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Podświetlenie LED	Tak
HDMI	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	120,7%
Prąd wejściowy	1.5 A
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Przewody	HDMI,DisplayPort,Prąd przemieniczny
Gęstość pikseli	109 ppi
Waga wraz z opakowaniem	12 kg
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Diody LED	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Standard VESA	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Ekran dotykowy	Nie
Redukcja rozmycia ruchu	Tak

Niski input lag	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Maksymalna częstotliwość odświeżania	144 Hz
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 220 kHz
OSD	Tak
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Wyście mocy ac	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	808,3 mm
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Typ podświetlacza	W-LED
Długość kabla HDMI	1,8 m
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M