

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-34-cu34p3cv-p-296410.html>

MONITOR AOC LED 34" CU34P3CV



Cena brutto	1 408,99 zł
Cena netto	1 145,52 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0165
Kod producenta	CU34P3CV
Kod EAN	4038986110730
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Zasilanie USB	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Odkładana podstawa	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Twardość powierzchni	3H
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,36 cm
Wersja HDCP	1.4
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Obracany	-175 - 175°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Regulacja wysokości	Tak, 15 cm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Niski input lag	Tak
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Typ HD	UltraWide Quad HD

Głębina kolorów	8 bit
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Kompatybilność	VESA-P2
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Kolor produktu	Czarny
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Przewody	Prąd przemieniczny
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Waga wraz z opakowaniem	12,9 kg
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	30000 h
Typ matrycy	VA
Przewodowa sieć lan	Tak
Standard VESA	Tak
Wersja HDMI	2.0
Ekran dotykowy	Nie
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pokrycie NTSC (typowe)	85%
Waga (z podstawą)	10 kg
Przednia osłona	Czarny
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Materiał opakowania zdolny do odzysku	100%
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Ilość głośników	2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold
Moc wyjściowa (RMS)	5 W
Oś obrotu	Tak
OSD	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak

Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Natywna proporcja obrazu	21:9
Ekran matowy	Tak
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Nie zawiera	PVC/BFR
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	35 kWh
Pobór mocy	35 W
Gęstość pikseli	110 ppi
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Kensington Lock	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
HDMI	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Głębokość opakowania	190 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Szerokość opakowania	1070 mm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Wysokość opakowania	556 mm
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki	Tak
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M